

Прайс-лист

ИП Малыгин А.Л.

тел\факс: (831) 419-58-10, 419-59-06

Наш сайт: www.alm.nn.ru

E-mail: security-systems@mail.ru

Цены указаны на 21.04.2025

Номенклатура	Комментарий	Безналичный расчет	Ед.
		Цена	
Комплексная система безопасности "Орион"			
Сигнал-20М	Контроль 20-ти шлейфов	9 071,00 руб.	шт.
Сигнал-20П SMD	Контроль 20-ти шлейфов, управление от пультов С-2000, С-2000М или ПЭВМ. Пластмассовый корпус.	6 326,00 руб.	шт.
Сигнал-10 2xRS-485	Контроль 10-ти шлейфов, 2xRS-485, управление от ключей ТМ, пультов С-2000, С-2000М или ПЭВМ. Пластмассовый корпус.	5 088,00 руб.	шт.
С2000-М исп..02	Пульт управления и программирования	14 996,00 руб.	шт.
С2000-ПИ	Повторитель интерфейса	5 759,00 руб.	шт.
С2000-USB	Преобразователь интерфейса RS-485 в USB	3 133,00 руб.	шт.
С2000-Ethernet	Преобразователь RS-232(485) в LAN-протокол	4 645,00 руб.	шт.
С2000-2	Контроллер доступа на 2 считывателя, 2охр. шлейфа, 2 вых.реле (объем памяти 4096 ключей или карт, объем буфера событий 2047)	7 259,00 руб.	шт.
С2000-АСПТ	Контроль 1-го направления пожаротушения	16 635,00 руб.	шт.
С2000-ПТ (2RS485)	Блок индикации системы пожаротушения (2RS485)	10 113,00 руб.	шт.
С2000-4	Контроль 4-х шлейфов	4 638,00 руб.	шт.
С2000 БИ (2RS485)	Блок индикации (60 разделов)	10 113,00 руб.	шт.
С2000 БКИ в.3.xx (2xRS-485)	Блок контроля и индикации	10 113,00 руб.	шт.
С2000-PROXY-H	Считыватель проксимитикарты накладной	6 577,00 руб.	шт.
С2000-КПБ	Блок контрольно-пусковой	6 020,00 руб.	шт.
С2000-СП2	Два реле, макс. напр. 100 В, макс. мощность 30 ВА, макс. ток 2 А	2 496,00 руб.	шт.
С2000-СП2 исп. 02	Блок сигнально-пусковой адресный для С2000-КДЛ, 2 контр.выхода (U-вых.12...24В/3А), U-пит.10,2...28,4В, I-потр.60 мА, IP40, t-раб.-30...+55°C, габ.размер 102×107×39 мм	3 327,00 руб.	шт.
С2000-СП1	Исполнительный релейный блок (4 выхода) до 100В	6 098,00 руб.	шт.
С2000-СП1 (исп. 01)	Исполнительный релейный блок (4 выхода) до 280В	4 536,00 руб.	шт.
С2000-СП4/220		4 708,00 руб.	шт.
С2000-КДЛ	Контроллер двухпроводной линии связи	5 044,00 руб.	шт.
С2000 КДЛ-2И исп.01	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы с гальванической изоляцией "С2000-КДЛ-2И исп.01" с двумя интерфейсами RS-485.	6 600,00 руб.	шт.
С2000 AP1 исп. 01	Адресный расширитель на одну зону сигнализации, нормально-разомкнутые контакты шлейфа	925,00 руб.	шт.
С2000-AP1 исп. 02	Адресный расширитель на одну зону сигнализации, нормально-замкнутые контакты шлейфа	925,00 руб.	шт.
С2000-AP2 исп.02	Адресный расширитель на две зоны сигнализации. Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".	1 154,00 руб.	шт.
С2000-AP8	Адресный расширитель восьмизонный	3 563,00 руб.	шт.
С2000-ПУ	Пульт управления	1 243,00 руб.	шт.
С2000-РПИ	Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-485/RS-232 с внешней антенной	6 721,00 руб.	шт.
УО-4С исп.02	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО-4С исп.02, предназначено для использования в автономном режиме или в составе ИСО «Орион» для контроля охранных и пожарных неадресных извещателей, контакторов и сигнализаторов с нормально-замкнутыми или нормально-разомкнутыми контактами и передачи извещений по каналам сотовой связи GSM на ПЦН или сотовый телефон пользователя. С приборами ИСО «Орион» устройство работает в 2-х режимах: совместно с пультом "С2000"/"С2000-КС"/"С2000М" («ведомый») и без пульта («ведущий»)	21 021,00 руб.	шт.
БЗЛ-01	Блок защиты линий (одно направление)	888,00 руб.	шт.
БЗЛ	Блок защиты линий (два направления)	1 151,00 руб.	шт.
С2000-ИП-03	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла, и выдачи извещений "Пожар", "Внимание", "Неисправность", "Тест". Применяется с контроллером "С2000-КДЛ" и "С2000-КДЛ-2И".	1 654,00 руб.	шт.
БРИЗ	Блок разветвительно-изолирующий	846,00 руб.	шт.
БРИЗ (исп.03)	Блок разветвительно-изолирующий, встроен в розетку извещателей ДИП-34А	846,00 руб.	шт.

Преобразователь интерфейса USB-RS485	Преобразователь интерфейса USB-RS485	3 226,00 руб.	шт.
Преобразователь интерфейса USB-RS232	Преобразователь интерфейса USB-RS232	1 856,00 руб.	шт.
Считыватель-3 исп. 00	Считыватель ключей ТМ, двухцветный светодиод, (под нержавеющей)	1 105,00 руб.	шт.
Считыватель-3 исп. 01	Считыватель ключей ТМ, двухцветный светодиод, (черный)	1 071,00 руб.	шт.
Оборудование компании "Магистраль"			
Магистр-4 (версия 3.1)	Контроль 4-х шлейфов с регистратором событий (без АКБ 7А/ч, пластмассовый корпус)	14 950,00 руб.	шт.
Магистр-8 (версия 3.1)	Контроль 8-ми шлейфов с регистратором событий (без АКБ 7А/ч, пластмассовый корпус)	15 177,00 руб.	шт.
Магистр-16 (версия 3.1)	Контроль 16-ти шлейфов с регистратором событий (без АКБ 7А/ч, пластмассовый корпус)	16 223,00 руб.	шт.
Магистр-24 (версия 3.1)	Контроль 24-х шлейфов с регистратором событий (без АКБ 7А/ч, пластмассовый корпус)	17 272,00 руб.	шт.
Магистр-30 (версия 3.1)	Контроль 30-ти шлейфов с регистратором событий (без АКБ 7А/ч, пластмассовый корпус)	18 256,00 руб.	шт.
Магистр 1А	Контроль 1-го шлейфа, ТМ, (под АКБ 2,2 А\ч), пластм. малогабаритный корпус	3 944,00 руб.	шт.
Магистр 2А (версия 2)	Контроль 2-х шлейфов, ТМ, без АКБ 2,2 А\ч, пластм. малогабаритный корпус	5 916,00 руб.	шт.
Магистр 4А (версия 2)	Контроль 4-х шлейфов, ТМ, без АКБ 2,2 А\ч, пластм. малогабаритный корпус	6 532,00 руб.	шт.
Магистр 8А (версия 2)	Контроль 8-х шлейфов, ТМ, без АКБ 2,2 А\ч, пластм. малогабаритный корпус	7 149,00 руб.	шт.
Гранд Магистр ПД (версия 2)	Порт доступа для приборов Гранд Магистр (версия 2) (перепрошит на версию 3)	1 180,00 руб.	шт.
Релейный модуль - РМ4	Релейный модуль для прибора "Магистр" (4 реле)	902,00 руб.	шт.
Релейный модуль - РМ8	Релейный модуль для прибора "Магистр" (8 реле)	2 009,00 руб.	шт.
Релейный модуль - РМ16	Релейный модуль для прибора "Магистр" (16 реле)	3 208,00 руб.	шт.
Гранд Магистр БР (версия 3)	Внешний релейный модуль на 8 реле для приборов Гранд Магистр (версия 3)	3 790,00 руб.	шт.
Блок автодозвона ГрандМагистр-GSM2 (версия 3)	Внешний блок автодозвона для приборов Магистр версии 3	7 206,00 руб.	шт.
Блок автодозвона ГрандМагистр-GSM2 SMA (версия 3)	Внешний блок автодозвона для приборов Магистр версии 3 с разъёмом для подключения внешней антенны. (ВНЕШНЯЯ АНТЕННА ОБЯЗАТЕЛЬНА)	7 841,00 руб.	шт.
Антенна "Antey 924-SMA"	Антенна GSM для Магистра-GSM SMA	1 648,00 руб.	шт.
МАГИСТР 4Арс (версия 2)	Контроль 4-х шлейфов, ТМ, без АКБ 7 А\ч, встроенный регистратор событий, программирование с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, автоматическое тестирование потери емкости аккумулятора, возможность измерения сопротивления ШС при настройке, встраиваемый модуль SMS сообщений	8 688,00 руб.	шт.
МАГИСТР 8Арс (версия 2)	Контроль 8-ми шлейфов, ТМ, без АКБ 7 А\ч, встроенный регистратор событий, программирование с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, автоматическое тестирование потери емкости аккумулятора, возможность измерения сопротивления ШС при настройке, встраиваемый модуль SMS сообщений	9 118,00 руб.	шт.
МАГИСТР 16Арс (версия 2)	Контроль 16-ти шлейфов, ТМ, без АКБ 7 А\ч, встроенный регистратор событий, программирование с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, автоматическое тестирование потери емкости аккумулятора, возможность измерения сопротивления ШС при настройке, встраиваемый модуль SMS сообщений	10 268,00 руб.	шт.
МАГИСТР 24Арс (версия 2)	Контроль 24-х шлейфов, ТМ, без АКБ 7 А\ч, встроенный регистратор событий, программирование с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, автоматическое тестирование потери емкости аккумулятора, возможность измерения сопротивления ШС при настройке, встраиваемый модуль SMS сообщений	11 336,00 руб.	шт.
МАГИСТР 30Арс (версия 2)	Контроль 30-ти шлейфов, ТМ, без АКБ 7 А\ч, встроенный регистратор событий, программирование с помощью ЖК-дисплея, считывание и запись конфигурации прибора через USB адаптер, автоматическое тестирование потери емкости аккумулятора, возможность измерения сопротивления ШС при настройке, встраиваемый модуль SMS сообщений	12 097,00 руб.	шт.
МАГИСТР SMS2	Встраиваемый модуль приема-передачи СМС - сообщений для мониторинга состояния объекта и управления состоянием ШС. Для Магистров-АРС. 2 SIM карты.	4 868,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-125Кл (версия 3.1)	Выносная клавиатура на 30 зон сигнализации (охранных, пожарных, технологических).	5 153,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-125БКЛ	Служит для подключения адресных устройств к прибору Гранд Магистр-125.	3 442,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-ИПД	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресный для подключения к Гранд Магистр-125.	1 495,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-ИПР	Извещатель пожарный ручной адресный для подключения к Гранд Магистр-125.	1 069,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-МП	Адресная метка для подключения в адресную линию БКЛ неадресных извещателей с выходом типа "Сухой контакт"	1 082,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-ИКЗ	Предназначен для изоляции адресных устройств от возникшего короткого замыкания на участках адресной линии.	345,00 руб.	шт.

Гранд Магистр-МА	Адресная метка активная для подключения в адресную линию БКЛ неадресных токопотребляющих извещателей (например ДИПов)	1 703,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-УЗСПТ	Устройство запуска средств пожаротушения для адресной системы Магистр-125	1 832,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-УО	Устройство управления опов. адресное для адресной системы Магистраль-125	1 758,00 руб.	шт.
Гранд Магистр-УР	Устройство управления релейное адресное для адресной системы Магистраль-125	1 611,00 руб.	шт.
Приборы приемно-контрольные			
Приборы охранно-пожарные			
Гранит-3 ЭК	Контроль 3-х шлейфов (без АКБ 7А/ч)	8 511,00 руб.	шт.
Гранит-6 ЭК	Приборы выполняют функции охранно-пожарной сигнализации, управляют оборудованием. Приборы имеют контрольные (технологические) шлейфы, к которым могут быть подключены различные датчики: температурные, освещенности, протечки воды. Управление оборудованием при срабатывании датчиков выполняется с помощью мощных реле прибора. Прибор имеет три выхода для подключения оповещателей: светового, звукового и табло ВЫХОД. Интеллектуальный источник питания прибора автоматически настраивается на работу с резервным аккумулятором 4,5 Ач или 7 Ач. Широкий диапазон входного напряжения питания прибора от 110 до 250 В.	9 209,00 руб.	шт.
Гранит-3	Контроль 3-х шлейфов (без АКБ 7А/ч)	9 609,00 руб.	шт.
Гранит-5	Контроль 5-ти шлейфов (без АКБ 7А/ч)	10 077,00 руб.	шт.
Гранит-8	Контроль 8-ми шлейфов (без АКБ 7А/ч)	11 000,00 руб.	шт.
Гранит-16	Контроль 16-ти шлейфов (без АКБ 7А/ч)	12 831,00 руб.	шт.
Гранит-24	Контроль 24-х шлейфов (без АКБ 7А/ч)	14 564,00 руб.	шт.
Кварц (версия 1)	Контроль 1шл., возм. встроенного АКБ 1,2 А/ч, управление Touch Memory (для охраны)	4 920,00 руб.	шт.
Кварц	Контроль 1шл., возм. встроенного АКБ 1,2 А/ч, управление Touch Memory, больше функций для пожарной охраны: контроль линий, выход на речевое оповещение, возможность отключения вентиляции.	4 920,00 руб.	шт.
УК-20/3 Устройство коммутационное	Устройство коммутационное; 1 реле с контактами на переключение; U-пит.12 В, I-потр.25...40 мА; U-коммут.250, I-коммут.10 А; t-раб.-10...+50°С, 100.6х80.7х43.5 мм (ИВС-Сигналспецавтоматика)	534,00 руб.	шт.
УК-ВК исп. 12	Устройство коммутационное до 10 А, управление 12 В (2 реле, перекидной контакт)	1 467,00 руб.	шт.
УК-ВК исп. 13	Устройство коммутационное до 10 А, управление 12 В (1 реле, перекидной контакт)	1 164,00 руб.	шт.
УК-ВК исп. 14	Устройство коммутационное до 10 А, управление 24 В (2 реле, перекидной контакт)	1 467,00 руб.	шт.
УК-ВК исп. 15	Устройство коммутационное до 10 А, управление 24 В (1 реле, перекидной контакт)	1 164,00 руб.	шт.
Извещатели охранные			
Извещатели охранные			
ИО 102-2	Магнитоконтактный (150 шт. в кор.)	141,00 руб.	шт.
ИО 102-63	Магнитоконтактный (100 шт. в кор.)	88,00 руб.	шт.
ИО 102-62	Магнитоконтактный (100 шт. в кор.)	81,20 руб.	шт.
ИО 102-16/2	Магнитоконтактный малогабаритный (260 шт. в кор.)	146,00 руб.	шт.
ИО 102-4	Магнитоконтактный малогабаритный (для пластиковых окон)	142,00 руб.	шт.
ИО 102-5	Магнитоконтактный скрытой установки	227,00 руб.	шт.
ИО 102-6	Магнитоконтактный для металлических дверей (врезная установка!!!)	319,00 руб.	шт.
Барьер-1 ИО 102-44 исп. 1	Магнитоконтактный для металлич. ворот	157,00 руб.	шт.
ИО 102-60 А2П исп. 2	Магнитоконтактный для металлич. ворот	198,00 руб.	шт.
ИО 102-60 Б2П исп. 2 (короткие)	Магнитоконтактный для металлич. ворот (короткие)	198,00 руб.	шт.
ИО 102-26 исп. 01	Магнитоконтактный для металлич. ворот с клеммником	686,00 руб.	шт.
Астра-321Т	Астра 321Т Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный ИО 101-7/1, комплектуется металлическим замком и ключами; фиксация кнопки при нажатии; клеммы подключения на размыкание / замыкание шлейфа; контроль вскрытия корпуса.	376,00 руб.	шт.
Шорох-2	Охранный вибродатчик ИО 313-5/1	2 258,00 руб.	шт.
Шорох-3	Извещатель охранный поверхностный вибрационный с датчиком наклона ИО315-10	3 269,00 руб.	шт.
Фотон-9	ИК-пассивный, зона 10 м x 90 град. (от -30 град.) ИО 409-8	1 144,00 руб.	шт.
Фотон-Ш2	ИК-пассивный, зона типа "шторка" (от -30 град.) ИО 309-7/1	988,00 руб.	шт.
FLX-S-ST (ОПТЕХ)	ИК-пассивный, зона 12x12м, защита от животных (от -20град.)	1 082,00 руб.	шт.
Рapid вар. 2	ИК-датчик объемный , 18 м, угол 87 град., кронштейн, (от -30 град.С)	982,00 руб.	шт.
Рapid-10 вар. 2	ИК-датчик объемный , 15 м, угол 98 град., кронштейн, (от -30 град.С)	1 193,00 руб.	шт.
SWAN QUAD	Извещатель ИК, дальн.18 м, угол 90 град., защита от животных до 25 кг, от -20град. (Квадросенсор)	1 704,00 руб.	шт.

Пирон-4Д	Извещатель ИК, дальн.10 м, угол 90 град., защита от животных до 20 кг, от -30град.	846,00 руб.	шт.
Стекло-3	Акустический на разбивание стекла, дальность 6 м, все виды стеклянных поверхностей ИО 329-4	1 052,00 руб.	шт.
АСТРА-С	Акустический на разбивание стекла, дальность 6 м ИО 329-5	1 081,00 руб.	шт.
АСТРА-5А	ИК-пассивный , зона 10х12м (от - 30 град.) ИО 409-10	1 107,00 руб.	шт.
Кронштейн к Астре-5 шариковый	Кронштейн предназначен для установки извещателей Астра-5, Астра-6, Астра-516, Астра-551, Астра-552, Астра-641, Астра-642 , Астра-5131, Астра-Z-5145 на стене или потолке; обеспечивает поворот извещателя в горизонтальной плоскости на 87°, в вертикальной плоскости на 45°.	37,30 руб.	шт.
АСТРА-5Б (шторка)	ИК-пассивный, линза типа "шторка", 12м (от -30 град.) ИО 309-11	1 107,00 руб.	шт.
Астра-512	ИК-пассивный, дальность 10 м, угол 90 град., защита от животных до 20 кг (от +5 град.) ИО 409-42	1 052,00 руб.	шт.
Астра-7 А	Извещатель ИК, пассивный, потолочный (от -30 град.), высота установки до 3.6 м ИО 409-15А	1 284,00 руб.	шт.
Астра-8	Совмещенный ИК+акустический, потолочный, диам. зоны 9м. (2 ПЦН), высота установки до 3,6 м ИО 415-1	2 245,00 руб.	шт.
Астра-531 АК	Акустический на разбивание стекла, дальность 6 м ИО 329-16	683,00 руб.	шт.
Астра-531СМ	ИК+акустический извещатель, 1 ПЦН (от -20 град.) ИО315-5	1 352,00 руб.	шт.
КР-1 Кронштейн	Кронштейн для датчиков ИК универсальный	27,90 руб.	шт.
Астра-621	ИК+акустический извещатель, 2 ПЦН (25 мА) ИО 415-2	1 632,00 руб.	шт.
Астра-361	Обнаружение утечки воды и выдача извещения об аварии на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений.	321,00 руб.	шт.
Беспроводное оборудование "Астра РИ-М"			
Беспроводное оборудование			
Астра-812 Pro	ППКОП контроль до 192 радиоустройств Астра-РИ-М через встроенный радиомодуль и радио-расширители Астра-РИ-М РР	14 481,00 руб.	шт.
Астра-РИ-М РР	Радиорасширитель Автономная работа: прием и декодирование извещений от зарегистрированных извещателей системы Астра-РИ-М, выдача извещений на встроенные релейные выходы и выход открытый коллектор, выдача в двухпроводный интерфейс RS-485 для подключенных блоков расширения (индикации и реле); расширитель беспроводных зон в составе системы с центральным ППКОП Астра серии Pro (Астра-712 Pro, Астра-812 Pro, Астра-8945 Pro); ретранслятор (РТР) сигналов в составе системы Астра-РИ-М для увеличения дальности системы.	3 587,00 руб.	шт.
Астра-5131А	Радиоканальный извещатель системы Астра-РИ-М, 433МГц, ИК пассивный, объемный, 10м, 90 град., дискр. рег. чувствительности, дальность радиоканала 300 м, угловой кронштейн в комплекте	3 312,00 руб.	шт.
Астра-5131 исп. Ш	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный (штора) системы Астра РИ-М	2 732,00 руб.	шт.
Астра-5121	Радиоканальный извещатель системы Астра-РИ-М, диапазон 433МГц, ИК пассивный, объемный, 10х10м, микропроцессор, 4-площадочный PIR-детектор, устойчивость к животным (до 20кг), температурная компенсация	2 493,00 руб.	шт.
Астра-6131	Радиоизвещатель системы Астра-РИ-М, 433МГц, звуковой поверхностный, дальность 6м, микропроцессор, дискр. рег. чувствительности, контроль вскрытия, дальность радиоканала 300 м	3 221,00 руб.	шт.
Астра-3321	Извещатель магнитоконтактный радиоканальный системы Астра-РИ-М, 433МГц, контроль вскрытия, контроль напряжения питания, возможность подключения внешних СМК, дальность радиоканала 300 м	2 175,00 руб.	шт.
Астра-3221 лит. 3	Ручное включение сигнала тревоги нажатием на кнопку и передача извещения о тревоге по радиоканалу на радиоприемное устройство системы Астра-РИ-М (РПУ или РПП) или радиоприемное устройство системы Астра-РИ (РПУ). Дальность 1000 м	1 627,00 руб.	шт.
Астра-421 исп. РК (ДИП)	Извещатель пожарный дымовой беспроводной системы "Астра-РИ-М"	3 487,00 руб.	шт.
Астра-РИ-М (РПДК)	Брелок радиоканальный трехкнопочный (тревожная кнопка, постановка, снятие), дальность радиоканала - 1000м	1 789,00 руб.	шт.
Астра-824 (МР)	Модуль реле сигнальных, 8 реле, 100 В, 0.1А, с контактами на размыкание, возможность работы с: ППКОП Астра-812Pro, Астра-712 Pro, РР Астра-РИ(-М)	2 326,00 руб.	шт.
Астра-984	Устройство сопряжения с компьютером через порт USB для программирования и мониторинга оборудования "Астра" с интерфейсом типа RS-485	2 326,00 руб.	шт.
Элемент питания SL760/S (LS14500, ER14505)	Батарейка LiFe 3,6в (длинная) для извещателей Астра-3321, Астра-421 исп. РК/ПК2, Астра-4511 исп.ПК2, Астра-5131, Астра-6131, Астра-Z-3345, Астра-Z-4245, Астра-Z-4545, Астра-Z-5145, Астра-Z-6145	682,00 руб.	шт.
Элемент питания литиевый SB-AA11(A316/LR06/AA/14500)	Батарейка LiFe 3,6в (длинная) для извещателей Астра-3321, Астра-421 исп. РК/ПК2, Астра-4511 исп.ПК2, Астра-5131, Астра-6131, Астра-Z-3345, Астра-Z-4245, Астра-Z-4545, Астра-Z-5145, Астра-Z-6145	320,00 руб.	шт.

Батарейка ER14505 (аналог SL760/S)"NEVACELL" литиевый элемент питания 3,6В , типоразмер AA	Батарейка ER14505 "NEVACELL" литиевый элемент питания 3,6В (аналог SL760/S), типоразмер AA	320,00 руб.	шт.
Батарейка (аналог SL761/S)ER14335-SR2 "Robiton" литиевый элемент питания 2/3AA, 3,6В	Батарейка (аналог SL761/S)ER14335-SR2 "Robiton" литиевый элемент питания 2/3AA, 3,6В	295,00 руб.	шт.
Элемент питания GoPower ER14335 2/3 AA		360,00 руб.	шт.
Элемент питания SL761/S ER14335	Батарейка LiFe 3,6в (короткая) для извещателей Астра-5121(старого образца), Астра-5131 (выпуска до 2008 г.), Астра-6131 (выпуска до 2008 г.)	795,00 руб.	шт.
Беспроводное оборудование "Альтоника"			
Беспроводное оборудование			
RR-701R	Приемник 8-канальный из радиоканальной системы RR, дальность до 1500м	13 101,00 руб.	шт.
RR-701RS	Радиоприемное устройство для работы с передатчиками систем "RR-701", "RS-200", "RP-100/101", f-раб.433.92 МГц; до 8 устройств, 8 индикаторов; 1 релейный выход НЗ/НР, U-коммут.72 В, I-коммут.100 мА; звуковая сигнализация, подключение блока расширения RR-701X; U-пит.10...15 В, I-потр.100 мА (max); t-раб.-20...+40°С, 195х90х26 мм	10 640,00 руб.	шт.
RR-701T	Карманный передатчик (кнопка), дальность до 1000 м	4 125,00 руб.	шт.
RR-701TS4	Передатчик 4- шлейфный из радиосистемы RR, дальность до 1500 м	5 760,00 руб.	шт.
RR-701TS	Передатчик одношлейфный из радиоканальной системы RR701, дальность до 1 км	5 111,00 руб.	шт.
RR-701 TS-L	Стационарный передатчик, подключение внешней антенны, до 3000-5000 м	8 477,00 руб.	шт.
АШ-433	Антенна штыревая полуволна ненаправленная для RR701, RS200	3 963,00 руб.	шт.
АН 2-433	Антенна направленная 2-х элементная, 2Дб	3 705,00 руб.	шт.
АН-7-433	Антенна направленная , 7Дб	5 057,00 руб.	шт.
АН-433	Антенна направленная многоэлементная, 10Дб	5 531,00 руб.	шт.
Беспроводное оборудование прочее			
Беспроводное оборудование			
ACS-101	Радиокнопка, радиус 200 м (одноканальный, в комплекте 2 брелка и приемник)	3 702,00 руб.	шт.
ACS-101R	Радиокнопка, радиус 500 м (одноканальный, в комплекте 2 брелка и приемник)	4 061,00 руб.	шт.
Брелок для ACS 101, 102 "TR500F"	Дополнительный брелок для ACS 101, 102	1 057,00 руб.	шт.
Брелок для ACS 101R, 102R "TxRC09TB"	Дополнительный брелок для ACS 101R, 102R	1 118,00 руб.	шт.
Optimus RKIT-200	Радиокнопка, радиус 100 м (двухканальный, в комплекте 2 брелка и приемник)	2 730,00 руб.	шт.
Optimus AW-200 (комплект) Беспроводная Wi-Fi сигнализация	Позволяет обеспечить безопасность и охрану жилых и нежилых объектов/ Поддержка Wi-Fi/ Поддержка приложения Smart Life	4 956,00 руб.	шт.
Астра-Р	Радиокнопка, радиус 300 м (одноканальный, в комплекте 2 брелка и приемник)	2 778,00 руб.	шт.
Астра-Р РПД- Брелок однокнопочный	Брелок однокнопочный, дальность до 300 м, контроль разряда батареи.	2 511,00 руб.	шт.
Сибирский Арсенал АПС			
BC-ПК ВЕКТОР-АР GSM-100	Адресный радиоканальный прибор GSM охраны «BC-ПК ВЕКТОР-АР GSM –100» выполняет функции обеспечения безопасности: защита охраняемого объекта от несанкционированного проникновения и от пожара, контроль температуры, оповещение на объекте о тревожных событиях, отправка сообщений о событиях на телефоны пользователей и на пультовую систему «ВЕТТА – 50 GSM». Прибор работает совместно с радиоканальными извещателями и оповещателями, радиоканальными брелками, кодонаборными панелями и другими устройствами. Функция измерения температуры по трем каналам (цифровые термометры поставляются отдельно) расширяет возможности прибора «BC-ПК ВЕКТОР-АР GSM-100» по обеспечению безопасности дома и офиса.	13 710,00 руб.	шт.
Б 4-Р Брелок управления радиоканальный	Брелок управления радиоканальный «Б 4-Р» предназначен для управления приборами серии «BC-ВЕКТОР-АР». С помощью брелка можно выполнять постановку на охрану, снятие с охраны зон и разделов прибора, запрос состояния зон и разделов прибора, включение, выключение реле прибора. Также брелок «Б 4-Р» может использоваться как тревожная кнопка.	2 096,00 руб.	шт.

ОПТИМИСТ-Р	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный «ОПТИМИСТ-Р» предназначен для обнаружения проникновения человека в охраняемое помещение, и передачи тревожного извещения в прибор по радиоканалу. Извещатель реагирует на инфракрасное (тепловое) излучение человека. В извещателе применены специальные технические решения для исключения ложных срабатываний от других источников теплового излучения. Извещатель работает в составе адресной радиоканальной системы «ВС-ВЕКТОР-АР», может работать совместно с приборами «ВС-ПК ВЕКТОР-120», «ВС-ПК ВЕКТОР-116», «GSM РОЗЕТКА ВЕКТОР», «ВС-ПК ВЕКТОР-С», входит в состав комплекта беспроводной GSM-сигнализации «Х800».	4 162,00 руб.	шт.
ВС-ПК ВЕКТОР-120	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный радиоканальный (433мгц, 20 адресных зон охраны, до 40 радиоизвещателей, до 24 радиооповещателей) 433мгц, 20 адресных зон охраны, до 40 радиоизвещателей, до 24 радиооповещателей. Максимальная дальность связи радиоустройств с прибором на открытой местности -600м. работает как автономно, так и совместно с пультовой системой, системой передачи извещений ВЕТТА-2020. Прибор «ВС-ПК ВЕКТОР-120» входит в семейство радиоканальных приемно-контрольных приборов ВС-ВЕКТОР-АР.	8 808,00 руб.	шт.
ДИП-220Р ВЕКТОР	Дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный, f-раб.434МГц, до 600м, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, траб.-30...+55°C, 85×50мм	2 834,00 руб.	шт.
ДИП-230Р ВЕКТОР	Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара – наличия продуктов горения (дыма) в охраняемом помещении – путем измерения значения удельной оптической плотности среды в относительных единицах и передает измеренное значения в прибор по радиоканалу. Извещатель питается от встроенных автономных источников питания – основной и резервной батарей.	4 098,00 руб.	шт.
ВС-ИПР-031 ВЕКТОР	Ручной пожарный адресно-аналоговый радиоканальный, f-раб.434МГц, до 600м, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR2032(3В), IP40, траб.-30...+55°C, 85×50мм	3 655,00 руб.	шт.
ВОСХОД-Р (табло)	Оповещатель пожарный световой радиоканальный "ВЫХОД", f-раб.434МГц, элем.питания CR123A(3В), резерв.CR123(3В), IP41, траб.-30...+55°C, 330×150×60мм	5 020,00 руб.	шт.
ТОН-Р-028	Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный; дальность связи до 600 м; уровень звукового давления 80...100 дБ; возможность записи сообщений; слот для SD карты; IP41; t-раб.-30...+55°C; 195×135×65 мм	5 334,00 руб.	шт.
ИП101-17Р-А1R	Извещатель контролирует один из основных факторов пожара – повышение температуры воздушной среды на объекте. Извещатель измеряет текущее значение температуры и передает измеренное значение в прибор по радиоканалу. Извещатель определяет состояние пожара по превышению температуры окружающей среды порогового значения для данного класса извещателей и по превышению скорости нарастания температуры заданных значений. Извещатель питается от встроенных автономных источников питания — основной и резервной батарей.	3 314,00 руб.	шт.
ВС-ЦТ-В Цифровой термометр	Цифровой термометр ВС-ЦТ-В предназначен для мониторинга температуры на охраняемом объекте. Работает с прибором ВС-ПК ВЕКТОР-АР GSM.	677,00 руб.	шт.
ВС-ВЕКТОР-АП220 Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	Прибор «ВС-ВЕКТОР-АП220» предназначен для обеспечения защиты охраняемого объекта от пожара и несанкционированного проникновения. Применяется для создания на объекте системы пожарной и охранной сигнализации и пожарного оповещения.	9 092,00 руб.	шт.
ВС-РТР ВЕКТОР	Приборы серии «ВС-ВЕКТОР-АР» обеспечивают достаточно большое расстояние связи с радиоканальными устройствами (радиоканальными извещателями и оповещателями, тревожными и сигнальными радиоканальными кнопками), обычно до 600 м на открытой местности. Для увеличения этого расстояния применяется ретранслятор радиоканальный «ВС-РТР ВЕКТОР». Применение ретранслятора увеличивает дальность связи с устройствами на открытой местности в два раза. Использование ретранслятора особо актуально на объектах, где из-за расположения прибора и устройств затруднено прохождение радиосигнала.	6 072,00 руб.	шт.
ИП212-220А «ДИП-220А»	Извещатель обеспечивает обнаружение фактора пожара – наличия продуктов горения (дыма) в охраняемом помещении – путем измерения значения оптической плотности среды, и передает измеренное значение в прибор по адресной двухпроводной линии. Извещатель «ДИП-220А» работает в составе адресной системы «ВС-ВЕКТОР-АП» под управлением адресных приборов «ВС-ВЕКТОР-АП250» и «ВС-ВЕКТОР-АП220». Извещатель питается от адресной линии. Извещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.	1 516,00 руб.	шт.

ВС-ИПР-АП Извещатель пожарный ручной адресный	Извещатель предназначен для ручного (нажатием кнопки) формирования сигнала «ПОЖАР» и передачи этого сигнала в прибор. После снятия усилия нажатия извещатель остается во включенном состоянии. Возврат кнопки в исходное положение выполняется специальным ключом. Кнопка находится под защитной крышкой, которая может быть опломбирована. Извещатель питается от адресной линии системы «ВС-ВЕКТОР-АП», работает под управлением адресных приборов «ВС-ВЕКТОР-АП250» и «ВС-ВЕКТОР-АП220». Извещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.	1 067,00 руб.	шт.
ВОСХОД-034-АП Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой адресный	Оповещатель предназначен для выдачи на объекте тревожных сообщений о пожаре или тревоге. Оповещатель мигающим красным светом и звуком сирены информирует окружающих о произошедшем тревожном событии. Оповещатель работает под управлением адресных приборов «ВС-ВЕКТОР-АП220» и «ВС-ВЕКТОР-АП250» и подключается к их двухпроводной адресной линии. В дежурном режиме оповещатель питается от адресной линии, а в режиме оповещения для питания дополнительно используется автономный источник питания – литиевая дополнительная батарея, которая входит в комплект поставки. Оповещатель имеет два встроенных изолятора короткого замыкания адресной линии.	3 054,00 руб.	шт.
ВОСХОД-АП Оповещатель пожарный световой адресный	Оповещатель пожарный световой адресный питается от адресной линии и автономного источника питания. Содержит 2 встроенных размыкателя – изолятора адресной линии. К адресной линии может быть подключено до 200 ВОСХОД-АП. Изображение на табло может быть выполнено по заказу.	1 576,00 руб.	шт.
ВС-СМК ВЕКТОР	Извещатель охранный магнито-контактный адресный радиоканальный	3 162,00 руб.	шт.
ВС-ИК-021 ВЕКТОР	Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный	4 008,00 руб.	шт.
Извещатели пожарные			
Извещатели пожарные			
ИП 103-5/1-А3*	Тепловой многоцветный, температура срабатывания 64-76 град. (250 шт. в кор.)	117,00 руб.	шт.
ИП 103-5/1С-А3*	Тепловой многоцветный со светодиодом, температура срабатывания 64-76 град. (250 шт. в кор.)	165,00 руб.	шт.
ИП 103-5/1Е*	Тепловой многоцветный, температура срабатывания 114-130 град. (250 шт. в кор.)	425,00 руб.	шт.
ИП 103-5/4С-А3*	Тепловой многоцветный со светодиодом, температура срабатывания 64-76 град. (50 шт. в кор.)	273,00 руб.	шт.
ИП 101-1А-А3	Извещатель пожарный токопотребляющий со светодиодной индикацией, температура срабатывания 70 град. С, 10-25 В, 50 мА, (9 шт. в кор.)	446,00 руб.	шт.
ДИП-34А-03	Извещатель пожарный дымовой адресный (10 шт. в кор.)	1 795,00 руб.	шт.
ДИП-45 V1,04	Дымовой, питание 9-30В, ток потр.- 0,05 мА (20 шт. в кор.)	738,00 руб.	шт.
ДИП-45 V2,04 для п/п	Дымовой (ИП212-45) питание 9-30В, ток потр.- 0,05 мА. Крепление в подвесной потолок (10 шт. в кор.)	805,00 руб.	шт.
ДИП-141 V1.03	Дымовой, питание 9-30 В, ток потр. 0,04 мА (20 шт. в кор.)	648,00 руб.	шт.
ДИП-141 V1.04	Дымовой, питание 9-30 В, ток потр. 0,04 мА (20 шт. в кор.)	631,00 руб.	шт.
ДИП-141М V1.04	Дымовой, питание 9-30 В, ток потр. 0,04 мА помехозащищенный (10 шт. в кор.)	729,00 руб.	шт.
ДИП-141 V2.04 для п/п	Дымовой, питание 9-30 В, ток потр. 0,04 мА с креплением в подвесной потолок (10 шт. в кор.)	835,00 руб.	шт.
ДИП-141М V2.04 для п/п	Дымовой, питание 9-30 В, ток потр. 0,04 мА, помехозащищенный, с креплением в подвесной потолок (10 шт. в кор.)	796,00 руб.	шт.
ИП 212-02К "ДОКА - с" (Извещатель дымовой 2-х проводный, 9...24В)	Извещатель пожарный дымовой оптический интерактивный 2-х проводный, 9...24В, деж.режим 0,065 мА, -30°...+55°С, индикация: "Дежурный режим", "Пожар", "Неисправность", "Запыление", "Событие в памяти"; контроль и компенсацию запыления измерительной камеры	486,00 руб.	шт.
ДИП-142	Дымовой автономный извещатель (20 шт. в кор.)	570,00 руб.	шт.
ИПР-Кск (ИОПР 513/101-1)	Ручной пожарный извещатель с "сухими контактами" (без крышки)	382,00 руб.	шт.
УДП 513-10 "Пуск пожаротушения"	Устройства дистанционного пуска электроконтактные, надпись "Пуск пожаротушения". Цвет желтый.	624,00 руб.	шт.
УДП 513-10 исп. 1"Аварийный выход"	Устройство дистанционного пуска электроконтактное "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", зелёного цвета, с устройством индикации, НЗ/НР контакты, U-пит. 9...30 В, I-потр. 50 мкА, U/I-комм. 125 В/1 А, IP31, t-раб. -40...+60°С, габ.размеры 88x85x46 мм	1 150,00 руб.	шт.
ИПР-513-ЗАМ	Ручной пожарный извещатель адресный	1 319,00 руб.	шт.
ИПР-513-ЗАМ исп. 01	Ручной пожарный извещатель адресный со встроенным БРИЗом	1 347,00 руб.	шт.
ИПР-513-10	Извещатель пожарный ручной, питание по ШС, U-шс. 9...30 В, I-потр.деж. 50 мкА, IP41, t-раб. -40...+60°С, габ.размеры 88x86x43 мм	438,00 руб.	шт.
ИПР-55К	Извещатель пожарный ручной, 2-х проводный, с оптическим индикатором режимов работы, U-шс.9...30 В, I-потр.25 мкА, IP41, t-раб.-30...+55°С, 92x95x33 мм, красный	313,00 руб.	шт.
ВУОС-К	Выносное устройство оптической сигнализации	252,00 руб.	шт.
ИПДЛ-Д II (4Р)	Извещатель дымовой линейный, двухпозиционный, питание 12В (дальность 150 м), -25 - +55 град. С	8 169,00 руб.	шт.
Кожух защитный для ИПДЛ-Д II (4Р)	Кожух защитный для ИПДЛ-Д II (4Р)	1 087,00 руб.	шт.

Спектрон-201 с кронштейном	Извещатель пламени, t= -50 +50 град. Кронштейн в комплекте	8 506,00 руб.	шт.
Решетка для Спектронов	Решетка защитная для Спектронов	581,00 руб.	шт.
УКШ-А	Устройство контроля шлейфа	158,00 руб.	шт.
УКШ-А исп.1(ВУОС)	Выносное устройство оптической сигнализации	101,00 руб.	шт.
Устройства речевого оповещения			
Оповещатели			
С-К	Блок речевого оповещения о пожаре: 24 Вт.,220в, 16 Ом, без контроля линий, (без АКБ 7 А/ч),	4 819,00 руб.	шт.
С-КЛ	Блок речевого оповещения о пожаре: 24 Вт.,220в, (без АКБ 7 А/ч) с функцией контроля линий	5 138,00 руб.	шт.
Соната-КЛ-БР	Блок расширения для Соната-КЛ, 24 Вт	4 238,00 руб.	шт.
Соната-К-ЛД	БРО 24Вт, функция контроля линии, диктофон, микрофонный вход, транзисторный ключ	6 211,00 руб.	шт.
С-3Л (8 Ом)	Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы!	1 196,00 руб.	шт.
С-3Л (4 Ом)	Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 3Вт, 4/8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 218х135х68мм, 0.5кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии! Удобные клеммы!	1 196,00 руб.	шт.
С-5Л (8 Ом)	Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 8 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии.	1 502,00 руб.	шт.
С-5Л (4 Ом)	Модуль акустический для воспроизведения сообщений в системах с низкоомным выходом, 5Вт, 4 Ом, 100-15000 Гц, 96дБ, 240х150х84мм, 0.65кг, -10..+50С, IP 41. Функция контроля линии.	1 502,00 руб.	шт.
АРИЯ-ПС-БРО-Р	Блок речевого оповещения о пожаре: 40 Вт.,220в, (без АКБ 7 А/ч) с функцией контроля линий	10 587,00 руб.	шт.
АРИЯ-ПС-МК-12 Микрофон	Микрофон АРИЯ-ПС-МК-12 предназначен для трансляции речевых сообщений и фоновой музыки в пассивной системе речевого оповещения АРИЯ-ПС.	3 931,00 руб.	шт.
АРИЯ программатор	Позволяет самостоятельно записывать речевые сообщения в системе речевого оповещения АРИЯ с помощью ПК	751,00 руб.	шт.
АРИЯ-ПС-БР0-РМ	~220 В, 40 Вт, МР3-плеер, АКБ 12В 7 Ач, IP40, ГО и ЧС, музыка, 2 реч. сообщения, 100 сек., кол-во БР - 50 шт., кол-во оповещателей - 48 шт.,199х245х95 мм, -10...+55°С	14 639,00 руб.	шт.
АРИЯ-ПС-БРО-М		10 329,00 руб.	шт.
Ария-ПС-3	Модуль акустический 3 Вт, 8 Ом для Ария-БРО	1 208,00 руб.	шт.
Ария-ПС-5	Модуль акустический 5 Вт, 8 Ом для Ария-БРО	1 505,00 руб.	шт.
АРИЯ-ТС-5	Модуль акустический трансформаторный 1/3/5 Вт, 30/70/100В, 87/90/93 дБ, 120-16000 Гц, IP31, 160х268х80 мм,	2 062,00 руб.	шт.
АРИЯ-ТС-10	Акустическая настенная система 10 Вт, 30/70/100В, 87/90/93 дБ, 120-16000 Гц, IP31, 160х268х80 мм,	3 940,00 руб.	шт.
Оповещатели			
Оповещатели			
Маяк-220-С	Оповещатель световой 220в., 7,5 ВА	351,00 руб.	шт.
Маяк-12 3М	Сирена пьезокерамическая 12 В, 20 мА, 105 Дб, IP56	381,00 руб.	шт.
Маяк-24-3М	Сирена пьезокерамическая 24 В, 20 мА, 105 Дб, IP56	381,00 руб.	шт.
Маяк-220-3М2	Сирена пьезокерамическая 220 В, 11 ВА, 110 Дб, IP50	857,00 руб.	шт.
Маяк-12-КПМ	Комбинированный светозвуковой оповещатель 12в.. 40 мА, 98 дБ	643,00 руб.	шт.
Маяк-12-КПМ1-НИ	Устройство светосигнальное 12В, 40 мА, 105 дБ, наружная установка.	853,00 руб.	шт.
Маяк-24-КПМ	Комбинированный светозвуковой оповещатель 24В, 40 мА, 105 дБ, IP56	643,00 руб.	шт.
МАЯК-12-К 110	Комбинированный светозвуковой оповещатель 12В, 50 мА, 110 дБ, наружная установка.	989,00 руб.	шт.
Марс 12-24-СП-М1	Оповещатель световой, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ! Подходит на 12В и на 24В, свет-20мА, 90х90х43, IP52	236,00 руб.	шт.
Марс 12-ЗП-М1	Сирена пьезокерамическая 12 В, 57 мА, 110 Дб, IP52. Наличие клемм для подключения!!!	476,00 руб.	шт.
Марс 12-КП-М1	Комбинированный светозвуковой оповещатель 12в.. 112 мА, 110 дБ, IP 52. Наличие клемм для подключения!!!	754,00 руб.	шт.
Марс 12-КУ	Уличный комбинированный оповещатель: 12В, звук-57мА, свет-20мА, 110дБ, 125х78х46, IP52, антивандальный металлический корпус	838,00 руб.	шт.
Табло и светильники			
Оповещатели			
KL-30	Аварийный светильник. Количество светодиодов SMD - 30 штук, световой поток 80 люмен, съёмный литий-ионный аккумулятор напряжением 3,7В емкостью 1200 мАч, защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда, свечение до 6 часов,	842,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.

КРИСТАЛЛ-12 "Порошок! Не входи!"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Порошок! Уходи!"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 НИ "Порошок! Уходи!"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА, наружное исполнение	472,00 руб.	шт.
KRISTALL TL-12 "Газ! Уходи!"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
KRISTALL TL-12 "Газ! Не входи!"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Автоматика отключена"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Человек стрелка влево дверь"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Человек стрелка вправо дверь"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-12 "Запасный выход"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
KRISTALL TL-12 "Человек лестница влево вверх"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
KRISTALL TL-12 "Человек лестница вправо вверх"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
KRISTALL TL-12 "Ведется Видеонаблюдение"	Световое табло плоское, 12В, 20 мА (20 шт. в кор.)	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Выход"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Запасный выход"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Порошок! Уходи!"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Порошок не входи!"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Газ! Уходи!"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Газ! Не входи!"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
КРИСТАЛЛ-24 "Автоматика отключена"	Световое табло плоское, 24в, 20 мА	342,00 руб.	шт.
Люкс-12 "Выход"	Световое табло 12В, 20 мА, IP-55	430,00 руб.	шт.
Люкс-12 "Автоматика отключена"	Световое табло 12В, 20 мА, IP-55	430,00 руб.	шт.
Люкс-12 Д "Выход" (потолочный)	Световое табло 12В, 40 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-12 Д "Выход стрелка вправо" (потолочный)	Световое табло 12В, 40 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-12Д "Человек лестница влево вниз" (потолочный)	Световое табло 12В, 50 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-12 ДПН "Выход стрелка лестница вверх"	Световое табло 12В, 40 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-12 Д "Человек стрелка вправо дверь" (потолочный)	Световое табло 12В, 40 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-12 Д "Автоматика отключена"	Световое табло 12В, 40 мА, двухсторонний, настенное и потолочное крепление, IP55	857,00 руб.	шт.
Люкс-220 "Выход"	Световое табло 220В, 20 мА, IP50	751,00 руб.	шт.
ЛЮКС КРЫШКА "Порошок! Уходи!"	Сменная табличка для табло Люкс	155,00 руб.	шт.
ЛЮКС КРЫШКА "Порошок! Не входи!"	Сменная табличка для табло НБО-01(Люкс)	155,00 руб.	шт.
Сменная табличка "Газ! Уходи!"	Сменная табличка для табло НБО-01(Люкс)	155,00 руб.	шт.
Сменная табличка "Газ! Не входи!"	Сменная табличка для табло НБО-01(Люкс)	155,00 руб.	шт.
ЛЮКС КРЫШКА "Автоматика отключена"	Сменная табличка для табло НБО-01(Люкс)	155,00 руб.	шт.
Сменная табличка "Выход"	Сменная табличка для табло Люкс	155,00 руб.	шт.
МИНИ-12-ДИН2 (MINI TL-12 DIN2)		5 356,00 руб.	шт.

МИНИ-12-ДИН1 (MINI TL-12 DIN)		4 941,00 руб.	шт.
Электроустановочные материалы			
Электроустановочные материалы			
Защитный кожух для светового табло		718,00 руб.	шт.
ЗК-6 защитный кожух для светового табло	Защитный кожух для светового табло. (5 шт./уп.) Вес 480гр, габаритные размеры 360*190*40мм, внутренние размеры 320*150*35мм.	718,00 руб.	шт.
ЗК-8 защитный кожух для акустической колонки	Защитный кожух для акустической колонки. (2шт./уп.) Вес 652 гр, габаритные размеры 350*240*90 мм, внутренние размеры 310*200*8	911,00 руб.	шт.
ЗК-9 защитный кожух для акустической колонки (большой)	Защитный кожух для акустической колонки (большой). (2шт./уп.) Вес 860 гр, габаритные размеры 375*270*136 мм, внутренние размеры 335*230*130 мм.	1 172,00 руб.	шт.
ЗК-7 защитный кожух для дымовых извещателей и свето-звуковых оповещателей	Защитный кожух для дымовых извещателей и свето-звуковых оповещателей. (5шт./уп.) Вес 210гр, габаритные размеры Ø154*60 мм, внутренние размеры Ø114*55 мм.	645,00 руб.	шт.
Защитный кожух для уличного оповещателя (для ИПР)	Подходит для уличных оповещателей и ИПР	718,00 руб.	шт.
КРН 4/1	Коробка коммутационная 4-х клеммная, малогабаритная, белая	19,70 руб.	шт.
УК-2П (квадратная шайба)	Коробка коммутационная 4-х клеммная белая (квадратная шайба)	16,05 руб.	шт.
КРТП 10х2 (квадратная шайба)	Коробка коммутационная 10-ти парная, под винт, белая	131,00 руб.	шт.
Короб распределительный 67030 ОП 70*70*40 мм. ТУСО	Коробка распаячная для открытой проводки.	58,30 руб.	шт.
Короб распаечный 67040 ОП 6 вводов IP54 85*85*40 мм. ТУСО	Коробка распаячная для открытой проводки.	105,00 руб.	шт.
Короб распаечный 67045 ОП 8 вводов, откидн. крышка IP54 100*100*50 мм. ТУСО	Коробка распаячная для открытой проводки.	173,00 руб.	шт.
МК-1 PRO	Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер.(30 в кор.) Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 140х140х66мм. Максимальная нагрузка 2,5кг. Вес 0,23кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP66. Комплектность. Сальник PG-7 - 1шт. Тросик - 1шт. Кольцо шуруп 3х15мм - 2шт. Карабин тип А - 1шт. Шнур уплотнительный - 1шт. Шайба уплотнительная - 2шт. Сальник для ввода гофротрубы - 2шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм - 4шт. Саморез (креп.крышки) 4х40мм - 4шт. Саморез (креп.к стене) 4х60мм - 4шт. Дюбель распорный 6х35мм - 4шт.	440,00 руб.	шт.
МК-2 PRO	Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер.(30 в кор.) Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 131х41,5мм. Максимальная нагрузка 1кг. Вес 0,15кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP65. Комплектность. Хомут нейлоновый - 1шт. Шнур уплотнительный - 1шт. Шайба уплотнительная - 2шт. Сальник для ввода гофротрубы - 2шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм - 4шт. Саморез (креп.крышки) 3,9х16мм - 4шт.	272,00 руб.	шт.
МК-3 PRO	Монтажная коробка предназначена для установки и подключения уличных видеокамер.(42 в кор.) Материал корпуса устойчив к УФ излучению, климатическим и температурным воздействиям. Что позволяет устанавливать изделие как внутри помещений, так и на улице. Пластиковый корпус. Размеры 140х140х46мм. Максимальная нагрузка 1,5кг. Вес 0,18кг. Цвет белый / черный. Диапазон рабочих температур °С -50 +60. IP65. Комплектность. Хомут нейлоновый - 1шт. Шнур уплотнительный - 1шт. Шайба уплотнительная - 2шт. Сальник для ввода гофротрубы - 2шт. Саморез (креп.камеры) 3,9х16мм - 4шт. Саморез (креп.крышки) 3,9х16мм - 4шт.	333,00 руб.	шт.
Розетка UNIVersal Олимп о/п, б/з, белая, 16А 220В О0022	Розетка одноместная открытой установки белая	95,40 руб.	шт.
Сетевая вилка прямая с выводом В 6-005 б/з	Сетевая вилка прямая с выводом В 6-005 б/з	51,10 руб.	шт.
Бур SDS+ "Hagwert" 6х110	Бур для перфоратора диам. 6 мм длина 110 мм (50шт)	69,20 руб.	шт.
Бур 6х110 мм SDS+ Rennbohr Duo	Бур для перфоратора диам. 6 мм длина 110 мм (50шт)	84,60 руб.	шт.

Бур SDS+ 6x110 мм СИБРТЕХ		60,70 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 черная	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ.	46,50 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 синяя	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ.	38,75 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 красная	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ.	46,50 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 зеленая	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ.	38,75 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 белая	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ.	46,50 руб.	шт.
Изолента Safeline 15/10 серо- стальной	Электроизоляционная лента на ПВХ-основе, устойчива к воздействию УФ-лучей, влажности, истиранию, коррозии металлов, старению. Не горюча. Предназначена для проведения электромонтажных работ:	46,50 руб.	шт.
Двухсторонняя лента PP 380613990105 (38*15)	Двухсторонний скотч (38*15)	53,10 руб.	шт.
Источники питания и аксессуары			
Бокс КМПн 1/2	Бокс на 1 или 2 автоматических выключателя	43,75 руб.	шт.
Авт. выключатель 6 А	Автоматический выключатель 6 А (по 12шт в кор.)	245,00 руб.	шт.
Авт. выключатель 10А	Автоматический выключатель 10А (по 12шт в кор.)	126,00 руб.	шт.
Авт. выключатель 16А	Автоматический выключатель 16А (по 12шт в кор.)	82,40 руб.	шт.
АКБ 12 В, 1.2 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный, (В=59, Д=99, Ш=45)	674,00 руб.	шт.
АКБ 12 В, 2.3 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=68, Д=178, Ш=34)	934,00 руб.	шт.
Optimus AP-12022	Номинальное напряжение 12В Номинальная емкость 2,2А Технология AGM, класс VRLA Буферный и циклический режим заряда	803,00 руб.	шт.
АКБ 12 В, 4.5 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=107, Д=90, Ш=70)	1 224,00 руб.	шт.
АКБ FB 7-12	Аккумулятор свинцово-кислотный 12В, 7 А/ч (В=101, Д=151, Ш=65), (в уп. по 5 шт.) Максимальный ток разряда 135 А (5 сек)	1 198,00 руб.	шт.
АКБ Optimus AP-1207	Аккумуляторная батарея Optimus AP-1207 - свинцово-кислотная необслуживаемая аккумуляторная батарея изготовленная по технологии AGM, Номинальное напряжение 12В, Номинальная емкость (25°С) 20 часовой разряд (10.5В) 7 А/ч. Вес (±5%), 1,8 кг, Габариты 151*65*94 мм, Саморазряд в месяц (25°С) 3%, Срок службы в буферном режиме (20°С) 3 года, Сферы применения: Источники бесперебойного питания, Системы аварийного освещения, Системы контроля доступа, Портативная аппаратура. Гарантия 12 месяцев. Количество АКБ в одной упаковке 5 шт.	1 108,00 руб.	шт.
GP 1272 (12V28W) CSB	Аккумулятор свинцово-кислотный 12 В 7 А/ч (В=101, Д=151, Ш=65)	2 812,00 руб.	шт.
АКБ 12 В, 12 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=101, Д=151, Ш=98) Максимальный ток разряда 120 А (5 сек)	2 356,00 руб.	шт.
АКБ FB 18-12	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=167, Д=181, Ш=76) Максимальный ток разряда 180 А (5 сек)	3 594,00 руб.	шт.
АКБ 12 В, 26 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=179, Д=165, Ш=127)	5 382,00 руб.	шт.
АКБ 12 В, 40 А/ч	Аккумулятор свинцово-кислотный (В=175, Д=197, Ш=166)	7 352,00 руб.	шт.
Optimus 1220-RM-7	Блок бесперебойного питания 12в., 2,А (под АКБ 7 А/ч), импульсный, металлический корпус	2 122,00 руб.	шт.
Optimus 1230-RM-7	Блок бесперебойного питания 12в., 3 А (под АКБ 7 А/ч), импульсный, металлический корпус	2 493,00 руб.	шт.
Optimus 1250-RM-12	Блок бесперебойного питания 12в., 5 А (под АКБ 12 А/ч), импульсный, металлический корпус	4 244,00 руб.	шт.
ББП-30 (Элис) пл.	Блок бесперебойного питания 12в., 3А (под АКБ 7 А/ч), импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора, пластмассовый корпус	1 265,00 руб.	шт.
ББП-50 (Элис) исп.2	Блок бесперебойного питания 12 В, 5 А (под один АКБ 17 А/ч), импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора	3 381,00 руб.	шт.
ББП-50 (Элис) исп.3	Блок бесперебойного питания 12 В, 5 А (под 2 АКБ 7 А/ч), импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора	2 461,00 руб.	шт.
ББП-50 DIN	Блок бесперебойного питания 12 В, 5 А на DIN рейку, под внешний АКБ 12 В 7-22 А/ч, импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора	2 434,00 руб.	шт.
ББП-100 исп. 2	Блок бесперебойного питания 12 В, 10 А (под АКБ 2x17 А/ч), импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора	5 408,00 руб.	шт.
ББП-100 исп. 3	Блок бесперебойного питания 12 В, 10 А (под АКБ 2x7 А/ч), импульсный, с защитой от глубокого разряда аккумулятора	3 867,00 руб.	шт.

ББП-200	Источник бесперебойного питания Увх. AC 160-265V, Увых. DC 13.4±0.4V, Ток 18А, Габаритные размеры 270х265х80мм, Внешняя АКБ (от 17 до 65 А/ч), ШИМ стабилизация, Автоматическая защита от КЗ и перегрузки, Защита от глубокого разряда АКБ и переплюсовки АКБ , 18 выходов для подключения нагрузки и 1 общий выход	12 844,00 руб.	шт.
БИРП-20	Блок бесперебойного питания 12В, 2А (под АКБ 7 А/ч), импульсный, металлический корпус	1 255,00 руб.	шт.
БИРП-20П	Блок бесперебойного питания 12В, 2А (под АКБ 7 А/ч), импульсный, пластмассовый корпус	910,00 руб.	шт.
БИРП-12/10.0V (Video)	Блок бесперебойного питания для систем видеонаблюдения 12 В (при работе от сети и АКБ), 10 А, под 2 АКБ 12 А/ч (последовательно). Позволяет запитывать видеокамеры, цифровые видеорегистраторы на 4 – 16 каналов,LCD-мониторы, сетевые маршрутизаторы, роутеры.	10 982,00 руб.	шт.
БИРП-12/10,0L (VIDEO)	Блок бесперебойного питания для систем видеонаблюдения 12 В (при работе от сети и АКБ), 10 А, под 2 АКБ 40 А/ч (последовательно). Позволяет запитывать видеокамеры, цифровые видеорегистраторы на 4 – 16 каналов,LCD-мониторы, сетевые маршрутизаторы, роутеры.	11 469,00 руб.	шт.
БИРП-12/10,0V.8 (VIDEO)	БИРП-12/10,0V.8 (VIDEO) является модификацией серийной модели БИРП-12/10,0V и предназначен для резервирования питания системы видеонаблюдения с возможностью раздельного подключения нагрузки. БИРП-12/10,0V.8 (VIDEO) имеет 8 независимых выходов для подключения нагрузки до 0,75А на каждый выход (например, камеры) и 1 выход для подключения нагрузки до 4А (например, видеорегистратор).	11 714,00 руб.	шт.
ИВЭПР 12/2 2x7 -Р БР	Встроенные реле, У-вых. 12В, 2 А, под два АКБ 12 В 7 А·ч; выход "Авария" "СК"; У-вх. 140...265 В, IP20, t-раб.-20...+50°С, 324х86х182 мм. Подключение резервного блока БР12. Металлический корпус. Сертификат соответствия ТР	5 291,00 руб.	шт.
ИВЭПР 12/2 2x12-Р БР	Источник вторичного электропитания, Увых.12В, Iвых.2А(до 4А кратковрем.), Увх. 140...265В, Рпотр.40Вт, защита от КЗ и разряд., свет.индикац., вых."СК"(АВАРИЯ), под АКБ 2x12В/12Ач, IP20, tраб.-10...+50°С, 324х111х182мм, подкл.резерв.блока БР12, метал.корпус.	5 785,00 руб.	шт.
ИВЭПР 12/5 2x7-Р БР	Блок резервного питания 12В, 5А (под 2 АКБ 7 А/ч), импульсный, сертификат соответствия ТР	7 937,00 руб.	шт.
ИВЭПР 12/5 2x12-Р БР	Блок резервного питания 12в., 5А (под 2 АКБ 12 А/ч), импульсный, сертификат соответствия ТР	8 981,00 руб.	шт.
РИП-12 (исп. 01) (РИП-12-3/17М1)	Блок бесперебойного питания 12 В, 3 А (под АКБ 17 А/ч), импульсный	7 917,00 руб.	шт.
РИП-12 (исп. 05)	Блок бесперебойного питания 12 В, 8 А (под АКБ 17 А/ч), импульсный	11 812,00 руб.	шт.
РИП-24 (исп. 01) (РИП-24-3/7М4)	Блок бесперебойного питания 24В, 3А, под 2 АКБ 7 А/ч, импульсный	9 443,00 руб.	шт.
Бокс-12 исп. 0	Бокс (12 В) под два аккумулятора 17 А/ч 12В	3 460,00 руб.	шт.
Бокс-24 исп. 0	Бокс (24 В) под два аккумулятора 17 А/ч 12В	3 460,00 руб.	шт.
АТ-24/30	Источник вторичного питания стабилизированный, У-вх. -110...240 В, У-вых. =23,8...27 ± 5% В (регулируется), I-ном. 3 А, I-макс. 3.5 А, защита от КЗ и перегрузки, t-раб. -15...+50 °С	1 329,00 руб.	шт.
БП-3У	Источник питания уличного исполнения, 12В, 3А, температура окружающей среды от -40°С до +40°С, рабочее напряжение сети переменного тока ~160-255В частотой (50 ±1)Гц, автоматическая защита от короткого замыкания и перегрузки, защита нагрузки от повышенного напряжения, IP65.	1 415,00 руб.	шт.
Optimus 12/1.3 mini	Блок питания 12В, 1,3А, IP68. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 1,3А, масса 0,094кг, время наработки на отказ 100 000 часов, класс защиты от поражения эл.током 2. Компактный корпус 56х39х26мм, позволяет установку в любом месте,даже под штукатурку. Рабочая температура от -30 до +40°С, IP68.	685,00 руб.	шт.
Optimus 12/1.0	Блок питания . 12В, 1А.Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 1А, масса 0,146кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. IP54. Рабочая температура от -10 до +30°С	407,00 руб.	шт.
Optimus 12/2.0	12В, 2А. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 2А, масса 0,158кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. IP54. Рабочая температура от -10 до +30°С	562,00 руб.	шт.

Optimus 12/3.0	12В, 3А. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 3А, масса 0,26кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. IP54. Рабочая температура от -10 до +30°С	876,00 руб.	шт.
Optimus 12/4.0	Напряжение от 100 до 240В. Частота 50/60 Гц. Постоянное выходное напряжение 11,4 – 12,6 В. Защиты: от КЗ, от перенапряжения, от перегрузки по току. Термостойкий пластик. Предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы	1 156,00 руб.	шт.
Optimus 12/5.0	12В, 5А. Входное напряжение переменное от 100 до 264В, частота 47-63Гц, постоянное выходное напряжение 11,4-12,6 В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 150мВ, номинальный выходной ток не более 5А, масса 0,32кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. Рабочая температура от -10 до +45°С, не является влагостойким. IP54. 118х52х33 мм	1 499,00 руб.	шт.
Блок питания EL PS-12/5.0	Источник вторичного электропитания EL PS-12/5.0 предназначен для обеспечения электропитания потребителей при номинальном напряжении 160В постоянного тока и токе потребления до 5А. Электропитание EL PS-12/5.0 осуществляется от сети переменного тока 50/60 Гц напряжением от 160 В до 240 В. EL PS-12/5.0 предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы. Блок не является влагостойким. Для уличного монтажа необходимо использовать специальные монтажные коробки	948,00 руб.	шт.
Optimus 1250	Блок питания . 12В, 5А. Входное напряжение переменное от 160 до 242В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12-12,4В, напряжение пульсаций (от пика до пика) не более 30мВ, номинальный выходной ток не более 5А (4 канала по 1.2 А), масса 0,432кг, время наработки на отказ 100 000 часов, индикация рабочих режимов световая, класс защиты от поражения эл.током 2. IP54. Рабочая температура от -10 до +30°С	1 885,00 руб.	шт.
Optimus 12/8.0	Блок питания . 12В, 8А. Входное напряжение переменное от 180 до 264В, частота 50Гц, постоянное выходное напряжение 12 В, номинальный выходной ток не более 8А, время наработки на отказ 100 000 часов, 129х98х39мм	1 751,00 руб.	шт.
Optimus 1230-ODW	Входное напряжение от 160 до 242 В Номинальный выходной ток до 3 ампер Постоянное выходное напряжение 12,0-15,0 В регулируемое Степень защиты оболочки (IP) IP67	1 643,00 руб.	шт.
БЗС	Блок защиты сетевой в корпусе	1 591,00 руб.	шт.
Провода и кабели			
Провода и кабели			
ШВВП 2х0,75 мм2	Провод силовой в двойной изоляции гибкий	31,15 руб.	м
ВВГп-нг LS 2х1,5 мм2	Провод силовой в двойной изоляции (букта 200м)	57,10 руб.	м
ВВГп-нг LS 3х1,5 мм2	Провод силовой в двойной изоляции (букта 200м)	81,50 руб.	м
ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2	Провод силовой в двойной изоляции огнестойкий (букта 100м)	121,00 руб.	м
КСПВ 2х0,5 мм	НЕ МОТАЕМ !!!!! Провод многожильный белый (букта 500м)	9,50 руб.	м
КСПВ 4х0,4 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	13,10 руб.	м
КСПВ 4х0,5 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	16,50 руб.	м
КСПВ 6х0,4 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	20,50 руб.	м
КСПВ 6х0,5 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	28,65 руб.	м
КСПВ 8х0,5 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	32,55 руб.	м
КСПВ 12х0,5 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	55,30 руб.	м
КСПВ 20х0,4 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	70,90 руб.	м
КСПВ 20х0,5 мм	Провод многожильный белый (букта 200м)	88,70 руб.	м
КСПЭВ 2х0,5 мм	Провод многожильный экранированный (букта 500м)	13,60 руб.	м
КСПЭВ 4х0,5 мм	Провод многожильный экранированный (букта 200м)	22,85 руб.	м
РК-50-3-18	Кабель радиочастотный уличное исполнение черный (букта 250 м)	70,20 руб.	м
Optimus PK 75-3-32 (indoor) 200 м	Кабель для прокладки внутри помещения аналогового и АНД видеонаблюдения. Изоляция ПВХ (Поливинилхлорид) 4,85 мм, белого цвета, внутренний проводник медь 0,52 мм, внешний проводник медь (плотность 82%). 200 м	23,65 руб.	м
КВК-П-2Э + 2х0.75 мм2 outdoor	ЭЛЕТЭК системс (200 м)	35,70 руб.	м
КВК-П-2Э + 2х0.75 мм2 outdoor с тросом	Кабель для видеонаблюдения, уличной прокладки, монолитная жила (букта 200м) с тросом НЕ МОТАЕМ!	49,65 руб.	м
Optimus UTP-5e 4x2x0.5 Cu (indoor) 305м	Кабель для компьютерных сетей (букта 305м) , внутренний, НЕ МОТАЕМ!	42,95 руб.	м
Optimus UTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м	Кабель для компьютерных сетей (букта 305м) , уличный, НЕ МОТАЕМ!	60,40 руб.	м
Optimus FTP-5e 4x2x0.5 Cu (outdoor) 305м	Кабель для компьютерных сетей экранированный (букта 305м) , уличный, НЕ МОТАЕМ!	57,20 руб.	м

Optimus FTP-5e 4x2x0.51 Cu (outdoor) с тросом	Кабель для компьютерных сетей экранированный (бухта 305м) , уличный, НЕ МОТАЕМ!	72,40 руб.	м
UTP 5E Eletec 4x2xAWG24, 305м, медь (внутр)	Кабель для компьютерных сетей (бухта 305м) , внутренний, НЕ МОТАЕМ!	30,30 руб.	м
FTP 5E Eletec 4x2xAWG24, 305м, наружный, 305м, медь, Россия	Кабель для компьютерных сетей экранированный (бухта 305м) , внутренний, НЕ МОТАЕМ!	34,85 руб.	м
UTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 мм2	Кабель для сетей видеонаблюдения, с 2-мя жилами питания (бухта 200м)	53,40 руб.	м
UTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 мм2 outdoor	Кабель уличный для сетей видеонаблюдения, с 2-мя жилами питания (бухта 200м)	72,50 руб.	м
FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 мм2 outdoor	Кабель уличный для сетей видеонаблюдения экранированный, с 2-мя жилами питания (бухта 200м)	81,90 руб.	м
FTP 5E 4x2x0.5 + 2x0.75 мм2 outdoor с тросом	Кабель уличный для сетей видеонаблюдения экранированный, с 2-мя жилами питания и тросом (бухта 200м) НЕ МОТАЕМ!	85,70 руб.	м
КСВВнг(A)-LS 2x0,5 мм	НЕ МОТАЕМ!!! Кабель для систем пожарной сигнализации для прокладки в пучках (бухта 500м)	10,25 руб.	м
КСВВнг(A)-LS 4x0,5 мм	Кабель для систем пожарной сигнализации для прокладки в пучках (бухта 200м)	19,50 руб.	м
КСВВнг(A)-LS 8x0,5 мм	Кабель для систем пожарной сигнализации для прокладки в пучках (бухта 200м)	46,70 руб.	м
КСВВнг(A)-LS 20x0,5 мм	Кабель для систем пожарной сигнализации для прокладки в пучках (бухта 200м)	113,00 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,2 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана (бухта 200м)	13,30 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,2 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана, аналог SSR0405 (бухта 200м)	24,60 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана (бухта 200м)	27,05 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,5 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана (бухта 200м)	52,10 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана (бухта 200м)	33,85 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,75 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана (бухта 200м)	59,60 руб.	м
КПСнг(A)-FRLS 1x2x1,0 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, без экрана, (бухта 200м)	41,90 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,2 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, (бухта 200м)	20,55 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,2 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, (бухта 200м)	27,95 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0,5 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, (бухта 200м)	28,20 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,5 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, (бухта 200м)	48,10 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x0.75 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных (бухта 200м)	35,90 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 2x2x0,75 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных (бухта 200м)	50,20 руб.	м
КПСЭнг(A)-FRLS 1x2x1.0 мм2	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией, (бухта 200м)	49,55 руб.	м
КСРЭВнг(A)-FRLS 2x0,5 мм	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией (бухта 200м)	32,60 руб.	м
КСРЭВнг(A)-FRLS 4x0,5 мм	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией (бухта 200м)	59,00 руб.	м
КСРЭВнг(A)-FRLS 10x0,5 мм	Кабель огнестойкий для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией (бухта 200м)	118,00 руб.	м
КПСнг(A) -FRLSLTx 1x2x0,5 кабель пож. сигнализации	Кабель белого цвета для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	28,30 руб.	м
КПСнг(A) -FRLSLTx 2x2x0,2 кабель пож. сигнализации	Кабель белого цвета для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	30,30 руб.	м
КПСнг(A) -FRLSLTx 2x2x0,5 кабель пож. сигнализации	Кабель белого цвета для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	69,20 руб.	м
КПСнг(A) -FRLSLTx 1x2x0,2 кабель пож. сигнализации	Кабель белого цвета для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения, неэкранированный	16,50 руб.	м
КПСЭнг(A) FRLSLTx 1x2x0,5 мм2	Кабель пожарный с низким газовыделением	29,75 руб.	м
Кабельные короба			
Электроустановочные материалы			
Кабель-канал 15x10 (234м) Промрукав	Кабельный канал (уп. 234 м)	35,60 руб.	м
Кабель-канал белый 16x16 (120м/уп) Промрукав	Кабельный канал (уп. 120 м)	36,50 руб.	м

Кабель-канал белый 25х25 (48м/уп) Промрукав	Кабель-канал (48м/уп)	92,70 руб.	м
Кабель-канал белый 20х10 У.ПАК (160 м)	Кабельный канал (уп. 160 м)	28,25 руб.	м
Кабель-канал белый 25х16 У.ПАК (84 м)	Кабельный канал (уп. 84 м)	42,40 руб.	м
Кабель-канал белый 40х25 У.ПАК (32м/уп)	Кабельный канал (уп. 32 м)	95,90 руб.	м
Вспомогательные материалы			
Электроустановочные материалы			
Клипса для гофры 16 мм (300 шт.)	Держатель для труб диам. 16 мм (уп. 300шт.)	620,00 руб.	уп.
Клипса для гофры 20мм (250 шт.)	Держатель для гофрошланга(серый), д=20мм, 1уп=250шт	698,00 руб.	уп.
Клипса для гофры 32 мм (150 шт.)	Клипса для гофры 32 мм (150 шт. в уп.)	556,00 руб.	уп.
Саморезы 3,5х25(окс.)	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 1000 шт.	0,40 руб.	шт.
Саморезы 3,5х32(окс.)	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 1000 шт.	0,49 руб.	шт.
Саморезы 3,5х35(окс.)	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 800 шт.	0,54 руб.	шт.
Саморезы 3,5х41 оксид.	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 500 шт.	0,57 руб.	шт.
Саморезы 3,5х45 (окс.)	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 1000 шт.	0,79 руб.	шт.
Саморезы 3,5х51 (окс.)	Потайная головка, оксидированные (черные), кратно 1000 шт.	0,88 руб.	шт.
Дюбель ПВХ 6мм	Дюбель ПВХ по кирпичу 6х37мм (1000 шт. в уп.)	479,00 руб.	уп.
Дюбель-хомут 5-10	Дюбель-скоба . 1уп=100шт	84,80 руб.	уп.
Дюбель-хомут 11-18	Дюбель-скоба . 1уп=100шт	106,00 руб.	уп.
Дюбель-хомут 19-25	Дюбель-скоба . 1уп=100шт	126,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 3х150 б.	Стяжка нейлон. неоткрыв. белые, (100 шт. в уп.)	80,10 руб.	уп.
Хомут кабельный 3х200 б.	Стяжка нейлон. неоткрыв. белые, (100 шт. в уп.)	81,70 руб.	уп.
Хомут кабельный 4х200 б.	Стяжка нейлон. неоткрыв. белые, 200мм х 4 мм (100 шт. в уп.)	147,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 4х300 б.	Стяжка нейлон. неоткрыв. белые, (100 шт. в уп.)	223,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 5х200 б.	Стяжка нейлон. неоткрыв. белые, 200мм х 5 мм (100 шт. в уп.)	226,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 3х200 ч.	Стяжка нейлон. неоткрыв. черные, (100 шт. в уп.)	79,40 руб.	уп.
Хомут кабельный 4х200 ч.	Стяжка нейлон. неоткрыв. черные, (100 шт. в уп.)	176,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 3.6 х 200 чёрн. Navigator		134,00 руб.	шт.
Хомут кабельный 4х250 ч.	Стяжка нейлон. неоткрыв. черные, (100 шт. в уп.)	226,00 руб.	уп.
Хомут кабельный 4х300 ч.	Стяжка нейлон. неоткрыв. черные, (100 шт. в уп.)	264,00 руб.	уп.
Площадка д/хом. (усил.)16х23	Площадка монтажная для стяжек, под винт (500 шт.)	848,00 руб.	уп.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 750 Ом	25 шт. в кластере	2,37 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1 кОм	25 шт. в кластере	1,94 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1,3 кОм	25 шт. в кластере	3,02 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 1,5 кОм	25 шт. в кластере	2,37 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 2,2 кОм	25 шт. в кластере	1,94 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 3 кОм	25 шт. в кластере	1,94 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 4,7 кОм	25 шт. в кластере	1,94 руб.	шт.
Резистор CF-25 (C1-4) 0.25 Вт, 7.5 кОм	25 шт. в кластере	3,02 руб.	шт.
Резистор C2-33-0,25-2,7 кОм	25 шт. в кластере	1,16 руб.	шт.
Гофрошланг 16мм	Гофрошланг с протяжкой (уп. 100 м)	15,20 руб.	м
Гофрошланг 20мм	Гофрошланг с протяжкой (уп. 100 м)	18,60 руб.	м
Серьга д/кабеля D 16 (белая) 500 шт.	Серьга для кабеля нейлоновая белая (в уп. 500 шт.). Внутренний диаметр 16 мм	325,00 руб.	уп.
Перчатки ХБ с ПВХ 10кл. 4-х нитка, черные/серые		18,05 руб.	шт.
Средства передачи тревожных сообщений			
Средства передачи тревожных сообщений			
CCU422-HOME/W/P	GSM контроллер CCU422-HOME, крепление на стену, проводники с клемм. для внеш. батареи, блок питания сетевой 15 В / 1 А, Viber/Telegram бот ccurobot)	9 533,00 руб.	шт.

CCU422-HOME/WB/PC	GSM контроллер на 4 шлейфа (без возможности подключения внешней антенны). В комплекте: блок питания 15B/1A, АКБ LiFePO4 12B-1.3 A/ч, кабель USB A-miniB, USB и Интернет, программа µGuard, Голос/SMS/GPRS, JSON API, 1 раздел, 2 реле, 2 выхода, 4 входа.	10 432,00 руб.	шт.
CCU825-HOME/W/AR-P	GSM контроллер на 8 шлейфов. В комплекте: GSM антенна внешняя штыревая угловая (SMA), блок питания 15B/1A.	13 139,00 руб.	шт.
CCU825-HOME/WB/AR-PC	GSM контроллер на 8 шлейфов. В комплекте: GSM антенна внешняя штыревая угловая (SMA), блок питания 15B/1A, АКБ LiFePO4 12B-1.3 A/ч, кабель USB A-miniB	14 167,00 руб.	шт.
Микрофон RMA-04	Микрофон для CCU	557,00 руб.	шт.
Термодатчик RTD-03.2	Аналоговый термодатчик для подключения к контроллеру CCU825/CCU422. Диапазон измерения от -40°C до +120°C, точность измерения 0,5°C. Непосредственно подключается к входам CCU825/CCU422, предназначен для измерения температуры окружающей среды или поверхности на которой закреплен.	493,00 руб.	шт.
RTD-04-PIPE	Термодатчик RTD-04-PIPE выполнен в форм-факторе с креплением на трубу внешним диаметром до 18 мм с помощью штатного крепления и до 48 мм с помощью хомута. Предназначен для измерения температуры теплоносителя в трубе. Поддерживается контроллерами с аппаратной версией 12.X и 13.X. Подключается непосредственно ко входам контроллера. К контроллеру может быть подключено несколько термодатчиков RTD-04-PIPE одновременно.	639,00 руб.	шт.
Мираж-GSM-A8-05	8 охранных шлейфов сигнализации ,4 логических раздела Передача голосовых оповещений и SMS-уведомлений на телефоны пользователей Управление через голосовое меню или SMS Работа от одной SIM-карты формата nano-SIM Подключение 64 радиоустройств Livi за счет модуля STEMAX UN Livi 2 До 32 зон контроля температуры Подключение до 4 проводных термодатчиков DS18B20par (например, Мираж-ТД-01) Питание основное 100–264 В, резервное от АКБ 7 А·ч, 9 А·ч/12 В	12 913,00 руб.	шт.
Мираж-КД-03 (grey)	Кодовая панель Мираж-КД-03 подключается к объектовому оборудованию для ввода кодов постановки объекта на охрану и снятия с охраны.	1 590,00 руб.	шт.
Мираж-ТД-01	Датчик температуры DS18B20par. Выполнен в виде цилиндра диаметром 6мм. Длина монтажного провода 1 метр. Диапазон температур от -40 до +85 градусов.	1 055,00 руб.	шт.
Модуль STEMAX UN Livi	Модуль предназначен для подключения к контроллерам радиоустройств Livi производства НПП «Стелс». Обеспечивает подключение до 64 радиоустройств Livi, в том числе до 16 исполнительных устройств (реле Livi Realy, розеток Livi Socket, сирен Livi Siren). Частотный диапазон 868 МГц.	1 128,00 руб.	шт.
Livi FS	Датчик дымовой пожарной радиоканальный	2 277,00 руб.	шт.
Livi MS	Датчик движения радиоканальный пассивный оптико-электронный инфракрасный. Датчик не реагирует на перемещение домашних животных весом до 20 кг.	2 277,00 руб.	шт.
Livi US	Универсальный датчик радиоканальный предназначен для интеграции устройств сторонних систем охранной, пожарной, аварийной или технологической сигнализации в систему умного дома Livicom	1 648,00 руб.	шт.
Livi Relay	Исполнительное силовое реле радиоканальное	2 277,00 руб.	шт.
Livi Smart Hub	Контроллер умного дома Livi Smart Hub (хаб) объединяет датчики и устройства в единую экосистему. Хаб управляет устройствами, реализует логику автоматизации через сценарии и расписания, обеспечивает удаленный доступ к объекту и организует его работу в мобильном приложении	14 482,00 руб.	шт.
J2000-JH-PR	Беспроводной ИК извещатель для J2000-J-Home и для Optimus AG-200	971,00 руб.	шт.
Брелок 4-кнопочный Optimus RC-200	Брелок 4-кнопочный для осуществления постановки на охрану и снятия с охраны комплекта Optimus AG-200.	425,00 руб.	шт.
Струна БРО-4-GSM	Объектовый радиоканальный блок	7 873,00 руб.	шт.
Струна БРО-6-GSM	Объектовый радиоканальный блок	13 252,00 руб.	шт.
Струна БРО-14-GSM A	Объектовый радиоканальный блок	15 472,00 руб.	шт.
Струна БРО-16GSM	Объектовый радиоканальный блок	14 697,00 руб.	шт.
MC-16	Предназначен для: контроля состояния 16-и ШС; управления внешними световыми и звуковыми оповещателями; передачи на радиоканальный объектовый блок данных о состоянии ШС посредством интерфейса RS-485.	4 586,00 руб.	шт.
MC-16A	Модуль предназначен для передачи состояния беспроводных датчиков системы Астра-PI-M на блок радиоканальный объектовый системы Струна-5. Также осуществляется индикация состояния датчиков, контроль питания модуля, контроль вскрытия модуля, управление внешними устройствами оповещения и индикации при помощи выходов типа открытый коллектор.	3 031,00 руб.	шт.

Аудио/Видеодомофоны и панели			
Видеооборудование и системы контроля доступа			
МСК	Модуль сопряжения с гальванической развязкой домофонов Optimus VM-4, VM-E4, VM-E7 с координатными домофонами (Визит, Цифрал, Элтис).	2 742,00 руб.	шт.
Optimus DSN-1080W	Разрешение Full HD 1080P Предустановленная SD карта на 32Gb 1/2.7" CMOS Sensor Широкий угол обзора до 130° Поддержка приложения Smart Life Световая и звуковая индикация открытия двери Поддержка Wi-Fi 2.4Гц, RJ-45	8 642,00 руб.	шт.
DS-700 медь	Цветная видеопанель 1/4" CMOS, разрешение 700 ТВЛ, угол обзора по горизонтали 60°, ИК-подсветка до 3м, 4-х проводное подключение, питание DC 12V, рабочая температура -45°C до +50°C, размер 122x41x23 мм, 350 гр. Антивандальный. Цвет: медь. В комплекте уголок и козырек.	4 409,00 руб.	шт.
DS-700 серебро	Цветная видеопанель 1/4" CMOS, разрешение 700 ТВЛ, угол обзора по горизонтали 60°, ИК-подсветка до 3м, 4-х проводное подключение, питание DC 12V, рабочая температура -45°C до +50°C, размер 122x41x23 мм, 350 гр. Антивандальный. Цвет: медь. В комплекте уголок и козырек.	4 409,00 руб.	шт.
Врезной кронштейн для DS-420/700 (сереб.)	Размеры: 160x70 мм Цвет: Серебро.	497,00 руб.	шт.
DS-700 черн.	Цветная видеопанель 1/4" CMOS, разрешение 700 ТВЛ, угол обзора по горизонтали 60°, ИК-подсветка до 3м, 4-х проводное подключение, питание DC 12V, рабочая температура -45°C до +50°C, размер 122x41x23 мм, 350 гр. Антивандальный. Цвет: медь. В комплекте уголок и козырек.	4 409,00 руб.	шт.
Врезной кронштейн для DS-420/700 (черный)	Размеры: 160x70 мм Цвет: Черный.	497,00 руб.	шт.
Optimus DSH-1080 (чёрный)_v.1	Цветная видеопанель 1/2.7" CMOS, разрешение 1920x1080, Поддержка стандартов AHD-H 1080P /CVBS 960H, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 100°(960H)/130°(1080P), 4-х проводное подключение, питание DC 11-13В 300мА от монитора, рабочая температура -40°C до +50°C, размер 132x48x18мм, Антивандальный корпус IP65.	7 377,00 руб.	шт.
Optimus DSH-1080 (серебро)_v.1	Цветная видеопанель 1/2.7" CMOS, разрешение 1920x1080, Поддержка стандартов AHD-H 1080P /CVBS 960H, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 100°(960H)/130°(1080P), 4-х проводное подключение, питание DC 11-13В 300мА от монитора, рабочая температура -40°C до +50°C, размер 132x48x18мм, Антивандальный корпус IP65.	7 377,00 руб.	шт.
VM-4.0 (белый)	4.3" TFT LCD, цветной, разрешение 480x272, продолжительность беседы 120 секунд, подключение 4-проводное с вызывной видеопанелью, управление сенсорные кнопки, Возможность подключения до 2х вызывных панелей. Напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП), от 0°C до +60°C, размер 169x116x16 мм, 262гр. Монтаж накладной (монтажная пластина)	6 314,00 руб.	шт.
VM-7.0 (белый)	7" TFT LCD , разрешение 800x480, продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с вызывной видеопанелью, управление сенсорные кнопки. Возможности подключения до 2х вызывных панелей. Управление замком. Напряжение питания AC 100-240 В(встроенный БП), рабочая температура -10°C до +50°C, размер 234x120x19 мм, 377 гр.	8 107,00 руб.	шт.
VM-7,1 белый	Цветной монитор видеодомофона 7" TFT LCD , разрешение 800x480, продолжительность беседы 120 сек., 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, управление сенсорное, экранное меню с поддержкой русского языка, запись фото, автоответчик, детектор движения. Возможности подключения до 2х вызывных панелей, до 4х мониторов, до 2х аналоговых камер. SD-card до 32 Гб, напряжение питания AC 100-240 В, рабочая температура 0°C до +60°C, размер 213x145x17 мм, 524 гр. Цвет: белый	11 856,00 руб.	шт.
VM-7,1(b)	7.1" TFT LCD цветной, разрешение 800x480, продолжительность беседы 120 сек., подключение 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, управление сенсорное, экранное меню с поддержкой русского языка, запись фото, автоответчик, детектор движения. Возможности подключения до 2х вызывных панелей, до 4х мониторов VM-7.1 или VM-10.1 или VM-10 или VM-7S, до 2х аналоговых камер. Управление замком, SD-card до 32 Гб, напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП), рабочая температура -10°C до +60°C, размер 213x145x17мм, 524 гр. Монтаж накладной (монтажная пластина)	11 856,00 руб.	шт.
VM-10.1(W)	Монитор видеодомофона 10.1 " TFT LCD, Разрешение 1024x600 Напряжение питания AC 100-240В (встроенный БП), поддержка SD-карты объемом до 32 Гб, до 2х вызывных панелей, до 4х мониторов, до 2х аналоговых камер.	15 420,00 руб.	шт.

Optimus VMH-7.1 (w)	Цветной монитор видеодомофона 7" IPS LCD, цветной, разрешение 1024x600, поддержка стандартов AHD/TVI/CVI/CVBS, продолжительность беседы 300 сек., Запись видео в разрешении 1920x1080, подключение 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, управление сенсорные кнопки, экранное меню с поддержкой русского языка, запись фото/видео. Возможности подключения до 2х вызывных панелей, до 2х камер AHD-H/AHD-M/CVBS, до 6х мониторов VMH-7 / VMH-10. (подключение нескольких мониторов к панели AHD-H(1080P) – 2 монитора, AHD-M(720P) – 4 монитора, CVBS(960H) – 6 мониторов). Управление замком, SD-card до 64 Гб, напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП), рабочая температура -10°C до +60°C, размер 175x122x20мм мм, 524 гр. Монтаж накладной (монтажная пластина)	13 226,00 руб.	шт.
Optimus VMH-7.8 (w)_V.1	7" TFT LCD, цветной, разрешение 1024x600, поддержка стандартов AHD-H/AHD-M/TVI/CVI/CVBS продолжительность беседы 120 сек., подключение 4-проводное с вызывной видеопанелью, 4-проводное с дополнительным монитором видеодомофона, управление сенсорные кнопки, Wi-Fi модуль 2.4 ГГц, IEEE 802.11b/g, экранное меню с поддержкой русского языка, запись фото/видео. Возможности подключения до 2х вызывных панелей, до 2х камер AHD-M/CVBS, до 6-ти мониторов. Управление замком, SD-card до 32 Гб (не ниже 10 класса), напряжение питания AC 100-240 В (встроенный БП), рабочая температура -10°C до +60°C, размер 225x150x27 мм, 432 гр. Монтаж накладной (монтажная пластина)	16 141,00 руб.	шт.
Optimus Leader 2.0 IK-4.0 (w+b)	4.3" TFT LCD 480x272, цветной. Сенсорное управление. Встроенный блок питания. Встроенный считыватель EM-marine. Встроенный контроллер до 20 карт/брелоков	10 443,00 руб.	шт.
Optimus Leader 2.0 IK-7.0 (w+b)	7" TFT LCD 800x480, цветной Сенсорное управление Тонкий корпус 15мм Встроенный считыватель EM-marine Встроенный контроллер до 20 карт/брелоков	12 427,00 руб.	шт.
Комплект аудиодомофона EL AIS-01	Питание AC 100-240В, 50/60Гц Управление замком по нажатию кнопки Подключение двух баз к одной вызывной панели Класс защиты базы IP 44, вызывной панели IP63	2 704,00 руб.	шт.
Цифрал М-4М/Т	Вызывная аудио-панель доморфона на 4 абонента с прямой адресацией	7 397,00 руб.	шт.
Цифрал М-10М/Т	Аудиопанель с прямой адресацией на 10 абонентов	5 867,00 руб.	шт.
КМ-2НО	Аудиотрубка для домофонов с координатной линией связи («Цифрал», «Визит», «Элтис» и аналогичных) , кнопка открывания замка, возможность отключения сигнала вызова, 200x55x43 мм	696,00 руб.	шт.
Видеокамеры			
Видеооборудование и системы контроля доступа			
EL MDp2.0(3.6)E	1/2.7" 2.1 Мп Progressive Scan CMOS, разрешение 1920x1080 (1080P), фиксированный объектив 3,6мм, Цв.режим 0.1 Лк, Ч/б режим 0,01Лк (0Лк при вкл. ИК), режимы работ AHD по умолчанию, TVI/ CVI/CVBS,режим День/Ночь, поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC, ИК-подсветка 24 Ик-диода (до 20м), DC12V (400mA), от -20°C до +50°C при влажности до 90% (без конденсата), 90x60 мм, 180 гр., пластиковый корпус, IP20.	1 244,00 руб.	шт.
EL MBm2.0(2.8)_V.5	1/3" CMOS Разрешение 1080P Авторежим день/ночь Класс защиты IP67	1 703,00 руб.	шт.
EL IDp2.1(2.8)A_V.3	1/2.9" 2,1 Мп (Full HD), до 25к/с@1920x1080/ 1280x720/ D1, H.264/H.265, фиксированный объектив 2,8мм. Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК, режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, 24 Ик-диода (до 20м), Аудио, DC12V (400mA), -10°C...+50°C, 110x90мм 270гр., пластиковый корпус, IP20.	3 275,00 руб.	шт.
EL IB2.1(2.8)A_V.5		2 531,00 руб.	шт.
VCI-422 (Болид) кубическая IP- камера с WiFi	Внутренняя IP-камера 2МПх в пластмассовом кубическом корпусе с WiFi модулем и SD- картой	6 138,00 руб.	шт.
Оборудование для контроля доступа			
Видеооборудование и системы контроля доступа			
Доводчик Optimus DC-65 (белый)	Максимальный. вес двери 65 кг, максимальная ширина дверного полотна 1500 мм, габариты тела доводчика 148x37.5x57 мм, посадочные размеры 132x19 мм, max. угол открытия 180°, 2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей, универсальный тип д/левой и правой двери, кол-во циклов безотказной работы 500 000 , -40°C ... +60°C, алюминий, 1,3 кг. Гарантия 1 год.	1 794,00 руб.	шт.

Доводчик Optimus DC-65 (бронза)	Максимальный. вес двери 65 кг, максимальная ширина дверного полотна 1500 мм, габариты тела доводчика 148x37.5x57 мм, посадочные размеры 132x19 мм, max. угол открытия 180°, 2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей, универсальный тип д/левой и правой двери, кол-во циклов безотказной работы 500 000, -40°С ... +60°С, алюминий, 1,3 кг. Гарантия 1 год.	1 794,00 руб.	шт.
Доводчик Optimus DC-65 (серебро)	Максимальный. вес двери 65 кг, максимальная ширина дверного полотна 1500 мм, габариты тела доводчика 148x37.5x57 мм, посадочные размеры 132x19 мм, max. угол открытия 180°, 2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей, универсальный тип д/левой и правой двери, кол-во циклов безотказной работы 500 000, -40°С ... +60°С, алюминий, 1,3 кг. Гарантия 1 год.	1 794,00 руб.	шт.
Дверной Optimus DC-85 (серебро) V.1	Для левосторонних и правосторонних дверей Фильтры внутри поршня для защиты камеры от попадания грязи при дополнительной заливке масла Диапазон рабочих температур от -55 до +60 С°	2 143,00 руб.	шт.
Доводчик Optimus DC-85 (графит) V.1		2 256,00 руб.	шт.
Доводчик Optimus DC-120 (серебро)	Доводчик дверной для двери весом 120 кг. Ширина дверного полотна не должна превышать 1500 мм. При необходимости доводчик можно устанавливать как на правые, так и на левые двери. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Цвет: серебро.	2 545,00 руб.	шт.
Доводчик Optimus DC-120 (коричневый)	Доводчик дверной для двери весом 120 кг. Ширина дверного полотна не должна превышать 1500 мм. При необходимости доводчик можно устанавливать как на правые, так и на левые двери. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Цвет: коричневый.	2 545,00 руб.	шт.
Доводчик Optimus DC-150 (серебро)	Доводчик дверной для двери весом 150 кг. Ширина дверного полотна не должна превышать 1500 мм. При необходимости доводчик можно устанавливать как на правые, так и на левые двери. Рабочая температура от -40°С до +60°С. Цвет: серебро.	3 417,00 руб.	шт.
Скользкая штанга Optimus SL 43 (серебро)	Соответствие стандарту En1154 2/3/4, max. вес двери 85 кг, max. ширина дверного полотна 1500 мм, Габариты тела доводчика 430 мм, Посадочные размеры 415 мм, Фиксация открытого положения, max. угол открытия 120°, 2 клапана для регулирования 2 отдельных скоростей, универсальный тип д/левой и правой двери, кол-во циклов безотказной работы 500 000, -40°С ... +60°С, алюминий, 0,6 кг. Штанга совместима с моделями: DC-65, DC-85, DC-85HO, Гарантия 1 год.	726,00 руб.	шт.
ML-395 (без электроники)	Замок эл. магн. 12 В, 0.65 А, 500 кг, без платы контроллера, с уголком	5 000,00 руб.	шт.
ML-395.03	Замок эл-магн., 12 В, 0.65 А, 500 кг, с контроллером Touch Memory, с уголком	6 380,00 руб.	шт.
ML-295K	Замок электромагнитный на 300 кг, 12 В, 0.4 А, с уголком	4 016,00 руб.	шт.
ML-180K с уголком	Замок эл.магнитный на 180 кг, 12В, 0.4 А с уголком	3 694,00 руб.	шт.
LM-180 К	Уголок для замков ML-100 К, ML-180 К	606,00 руб.	шт.
Замок ML-100K	Замок эл.магнитный на 100 кг, 12В, 0.4 А, с планкой	3 213,00 руб.	шт.
Шериф-1 лайт (НО-С) (Promix-SM101.00)	Замок электромеханический 12 В, 0.105 А, усилие удержания 400 кг, нормально открытый серый	3 001,00 руб.	шт.
Шериф-1 лайт (НО-Б) (Promix-SM101.00)	Замок электромеханический 12 В, 0.105 А, усилие удержания 400 кг, нормально открытый белый	3 001,00 руб.	шт.
Шериф-1 лайт (НО-К) (Promix-SM101.00)	Замок электромеханический 12 В, 0.105 А, усилие удержания 400 кг, нормально открытый коричневый	3 001,00 руб.	шт.
Шериф-3В (НО) (Promix-SM203.00)	Врезной миниатюрный универсальный электромеханический замок, усилие удержания 300кг, DC 9-14В/85mA, 24x59мм, нормально открытый	3 845,00 руб.	шт.
Контроллер К-1	Интерфейс iButton Емкость: 1320 ключей Звуковая и световая индикация Защита от неправильного подключения Выход подключения замка: MOSFET-транзистор Напряжение питания: 10-14V DC Максимальный ток: 4.5А Габариты: 45x25.5x16мм	580,00 руб.	шт.
Контроллер TM Ironlogic Z-5R	Контроллер ключей Touch Memory	1 090,00 руб.	шт.
Контроллер TM Ironlogic Z-5R в коробке	Контроллер ключей Touch Memory в коробке	1 124,00 руб.	шт.
Z-5R NET	Сетевой контроллер управления доступом	4 057,00 руб.	шт.
Z-1 (мод. N Z)/Z-2 Base	Настольный считыватель для программирования автономных контроллеров Iron Logic	3 525,00 руб.	шт.
АТ-MGN плата размагничивания	Плата размагничивания для электромагнитных замков	244,00 руб.	шт.
Полис-11-01	Замок электромеханический накладной, ключ-кнопка, 12 В, 0.8 А	4 377,00 руб.	шт.
Полис-12	Замок электромеханический накладной, ключ-ключ, 12 В, 0.8 А	4 275,00 руб.	шт.
Полис-13	Замок (защелка) электромеханический врезной 12 В, 0.8 А	4 113,00 руб.	шт.
Полис-19	Замок (защелка) электромеханический врезной 12 В, 0.8 А	5 243,00 руб.	шт.

Полис-51	Вандалозащищенная накладная кодонаборная панель, предназначена для работы в системах ограничения доступа для управления электромеханическими, электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами, программирование общего кода доступа от 2 до 12 цифр, программирование индивидуальных кодов от 3 до 6 цифр (максимум 8 кодов), программирование количества введенных цифр, после которого происходит блокировка набора общего и личных кодов, программирование длительности блокировки набора общего и личных кодов.	6 206,00 руб.	шт.
Пластина для кодовой панели Полис-51	Пластина для крепления кодовой панели "Полис-51" снаружи	485,00 руб.	шт.
Optimus AC1-KMRE368 Кодонаборный контроллер	Кодонаборный контроллер Optimus AC1-KMRE368 предназначен для разграничения доступа на улице или в помещении при помощи бесконтактных идентификаторов или пароля. Дальность считывания меток до 40 мм. Тип метки - EM-Marine, Индикация, Зуммер, Протокол связи с контроллером Wiegand 26-34, питание DC 9-16В. Поддерживает 2000 пользователей. Исполнен в металлическом корпусе со степенью защиты IP68. Рабочая температура: -45°C ~ +60°C	4 702,00 руб.	шт.
AT-EL 101A	Замок электромеханический, накладной, универсальный, 12 В, 3А	2 871,00 руб.	шт.
AT-EL300	Соленоидный замок со встроенным датчиком состояния замка; накладной; двухцветная светодиодная индикация; питание 12-24В; потребляемый ток в режиме ожидания 110мА, при пуске 1А; тип замка НО; нержавеющая сталь; латунная втулка. габариты: 145х25х38. Масса брутто: 800г. Темп.диапазон -10°C...+50°C	4 697,00 руб.	шт.
Optimus RE268 (белый) Считыватель	Считыватель Optimus RE268 предназначен для чтения бесконтактных идентификаторов (карт, брелоков, браслетов). Дальность чтения до 45 мм. Тип идентификатора - EM-Marine, Индикация, Зуммер, Протокол связи с контроллером Wiegand 26/34, предельная длина линии связи с контроллером до 100 метров, питание DC 9-16В. Исполнен в белом пластиковом корпусе со степенью защиты IP68. Рабочая температура: -40° ~ +70°C.	1 113,00 руб.	шт.
Optimus RE268 (черный) Считыватель	Считыватель Optimus RE268 предназначен для чтения бесконтактных идентификаторов (карт, брелоков, браслетов). Дальность чтения до 45 мм. Тип идентификатора - EM-Marine, Индикация, Зуммер, Протокол связи с контроллером Wiegand 26/34, предельная длина линии связи с контроллером до 100 метров, питание DC 9-16В. Исполнен в черном пластиковом корпусе со степенью защиты IP68. Рабочая температура: -40° ~ +70°C.	1 113,00 руб.	шт.
Matrix II	Считыватель PROXY карт EM-marin	2 821,00 руб.	шт.
Matrix-II EH	Предназначен для использования в системах контроля доступа в качестве считывателя бесконтактных карт Proximity стандарта Em Marin и Hid и преобразования кода считанной карты в код Dallas TM и Wiegand 26	3 686,00 руб.	шт.
Matrix II-K с контроллером	Считыватель PROXY карт EM-marin с контроллером	3 540,00 руб.	шт.
Matrix-II (мод. MF-I)	Рабочая частота: 13,56 МГц Чтение идентификаторов: Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K, Mifare ID Дальность чтения: 3-6 смНапряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока: 40мА Световая и звуковая индикация: есть Внешнее управление светодиодом и звукомМатериал корпуса: ABS пластик Цвет корпуса: светло-серый, черный Выходной интерфейс: Wiegand 26/34/42/50, Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A) Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: - Dallas Touch Memory: не более 15 м - Wiegand: не более 100 м Рабочая температура: -40°C +50°C Габаритные размеры (мм): 85х44х18	3 234,00 руб.	шт.
C-1K	Считыватель, встроенный контроллер 1216 ключей, EM Marine, дальность чтения 6-7 см, частота 125 кГц, выход iButton, звуковая и световая индикация, напряжение питания 10-14VDC, ток потребления 35 мА, габариты 96х45х18 мм, ABS пластик, масса 20 г, Считыватели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C без воздействия осадков и прямых солнечных лучей.	1 231,00 руб.	шт.
C-1	Считыватель, EM Marine, выход iButton, Wiegand-26, дальность чтения 6-7 см, частота 125 кГц, макс. длина проводов (iButton) 15 м, (Wiegand) 100 м, звуковая и световая индикация, напряжение питания 10-14VDC, ток потребления 35 мА, габариты 96х45х18 мм, ABS пластик, масса 20 г Считыватели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -30°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C без воздействия осадков и прямых солнечных лучей.	804,00 руб.	шт.
CP-Z 2L (EP) накладной	Считыватель карт EM-marin накладной с индикацией, преобразует код считанной карты в код Dallas TM и Wiegand 26.	2 224,00 руб.	шт.
CP-Z 2L (EP) врезной	Считыватель карт EM-marin врезной с индикацией, преобразует код считанной карты в код Dallas TM и Wiegand 26.	1 904,00 руб.	шт.

CP-Z2MF (мод. MF-I) накладной	Рабочая частота: 13,56 МГц Чтение идентификаторов (брелоки, браслеты): Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K, Mifare ID. Дальность чтения: 1-4 см Световая индикация: есть Подсветка: Постоянно горит красный свет* (опционально) Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока Потребление тока (среднее): 45мА Потребление тока (пиковое): 200мА Материал корпуса: поликарбонат Цвет корпуса: светло-серый, чёрный Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory, Wiegand 26(34) Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: - Dallas Touch Memory: не более 15 м - Wiegand: не более 100 м Рабочая температура: -40°C +50°C Габаритные размеры (мм): D45XH25	2 939,00 руб.	шт.
AT-H810P	Бесконтактная накладная кнопка выхода с регулировкой дальности срабатывания от 7 до 15 см и задержки на выключение, НО/НЗ, питание 12/24 В. Коммутация 2 А, 24 В, Материал: пластик. Дежурная индикация синяя, при срабатывании - зеленая. Рабочая температура: -20°C+55°C. Габариты: 80 x 32 x 23 мм; Масса брутто: 45г	1 009,00 руб.	шт.
Кнопка вызывная антивандальная без индикации накладная (SB1)	Кнопка вызывная накладная вандалозащищенная без индикации, на замыкание	1 444,00 руб.	шт.
Кнопка вызывная антивандальная с индикацией	Кнопка вызывная накладная вандалозащищенная с индикацией, на замыкание	1 630,00 руб.	шт.
Кнопка выхода EXITка (никель)	Кнопка вызывная накладная вандалозащищенная с индикацией, на замыкание	598,00 руб.	шт.
СТМ-КР	Контактор ТМ накладной с индикацией	445,00 руб.	шт.
КТМп-15 JSB	Контактор накладной Touch Memory, Подсветка по контуру центрального контакта =2В или 12В. (12В с резистором 1 кОм.)	450,00 руб.	шт.
Порт ТМ версия 3	Контактор накладной Touch Memory, Подсветка по контуру центрального контакта. Пластмассовый корпус.	321,00 руб.	шт.
Электронный ключ Dallas DS-1990F5	Ключ Touch Memory	34,75 руб.	шт.
Optimus EM-marine (толстая) Карта	Proximity карта (толстая) EM-marin, (100шт. в кор.)	31,95 руб.	шт.
Optimus EM-marine (толстая) Карта_V.1	Proximity карта (толстая) EM-marin, (100шт. в кор.)	31,95 руб.	шт.
Optimus EM-marine (тонкая) Карта	Proximity карта (тонкая) EM-marin (200 шт. в кор.)	25,75 руб.	шт.
Карта Optimus Mifare	Рабочая частота 13.56 МГц, формат Mifare, размеры: 85,5*54*0,76 мм Уникальный код, не дублируется	31,95 руб.	шт.
Optimus EM-marine Брелок	Проксимити брелок EM-marin (100шт в уп.)	22,05 руб.	шт.
Optimus EM-marine_V.1 Брелок	Проксимити брелок EM-marin (100шт в уп.)	18,20 руб.	шт.
Optimus EM-marine EW-1B (Оранжевый) Браслет	Браслет формата EM-marine с застёжкой Рабочая частота 125 кГц, формат EM-marine, размер 240*20*2 мм Цвет оранжевый	129,00 руб.	шт.
Optimus "Выход" (пластик) Кнопка V.2	Тип контакта – NO (НР) / NC (НЗ) Напряжение коммутации – до 36 В, постоянный ток Ток коммутации - 3 А Степень защиты оболочки – IP44	116,00 руб.	шт.
Кнопка Optimus "Выход" – NO (металл)_V.1	Кнопка вызывная накладная вандалозащищенная без индикации, на замыкание	567,00 руб.	шт.
Кнопка Optimus "Выход" – NO (металл) с подсветкой	Цвет подсветки – синий Тип контакта – NO Питание подсветки – DC 12/24 В, постоянное напряжение Напряжение коммутации – до 36 В, постоянный ток Ток коммутации - 3 А	820,00 руб.	шт.
Кнопка Optimus "Выход" – NO/NC (металл)_V.1	Тип контакта – NO/NC Напряжение коммутации – до 36 В, постоянный ток Ток коммутации - 3 А Степень защиты оболочки – IP44	824,00 руб.	шт.
Сенсорная кнопка Optimus "Выход" – NO/NC_V.1	Сенсорная Touch кнопка запроса на выход накладная с голубой и зеленой подсветкой.	676,00 руб.	шт.
Брелок Optimus Mifare	Рабочая частота 13,56МГц, формат Mifare, диаметр 29 мм, 4,5 гр. Гарантия 37 месяцев.	22,05 руб.	шт.
Брелок Optimus Mifare_V.1	Рабочая частота 13,56МГц, формат Mifare, диаметр 29 мм, 4,5 гр. Гарантия 37 месяцев.	22,15 руб.	шт.
Optimus EMC-01-S (NC)	5 Ключей в комплекте Возможность блокировки кнопки ключом Питание – 12 вольт, 3.5 ампера Регулируемая взводная пружина	3 060,00 руб.	шт.
Аксессуары для видеонаблюдения			
Видеооборудование и системы контроля доступа			

Гибкий переход Optimus mini	Гибкий переход Optimus позволяет защитить кабель от перегибов, зажима и повреждений. Благодаря металлическому корпусу изделие является антивандальным, способно выдерживать высокие и низкие температуры а также химическое воздействие. Накладной вариант исполнения обеспечивает простой монтаж	683,00 руб.	шт.
ЗК-20 для считывателя и кнопок выхода	ЗК-20 Защитный козырек для установки считывателей, кнопок звонков. Материал оцинкованная сталь. Предназначен для защиты от попадания атмосферных осадков. Крепится на стену. Габариты, мм: 92x71x63. Масса, кг: 0,12. Установочные размеры, мм не более: 70x68. Диапазон рабочих температур: -50...+60. Комплектуется 2-я шурупами.	380,00 руб.	шт.
ЗК-21 для считывателя и кнопок выхода	ЗК-21 Защитный козырек для установки считывателей, кнопок звонков. Материал оцинкованная сталь. Предназначен для защиты от попадания атмосферных осадков. Крепится на стену. Габариты, мм: 92x111x73. Масса, кг: 0,16. Установочные размеры, мм не более: 70x108. Диапазон рабочих температур: -50...+60. Комплектуется 2-я шурупами.	517,00 руб.	шт.
Разъем BNC Optimus штекер под винт с пружиной	Разъем под винт с пружиной BNC металлический (1уп=50шт)	29,40 руб.	шт.
Разъем BNC Optimus штекер под винт с пружиной_v.1	Разъем штекер BNC под винт с пружиной Optimus предназначен для подключения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 и 75 Ом, диаметром до 7мм, Диапазон рабочих температур от -50°C до +110°C.	29,40 руб.	шт.
PVC-BNC-MVS Разъем BNC штекер под винт с мет. пружиной		32,90 руб.	шт.
Штекер BNC с колпачком прямой	Разъем штекер BNC под винт, с пластмассовым колпачком.	14,05 руб.	шт.
Разъем BNC Optimus штекер с клеммной колодкой	Разъем BNC штекер с клеммной колодкой под винт (1уп=50шт)	33,00 руб.	шт.
Гнездо BNC с клеммной колодкой		33,50 руб.	шт.
Разъем питания Optimus штекер с клеммной колодкой_v.2	Штекер питания DC jack с клеммной колодкой под винт 2.1x5.5x10мм (1уп=20шт)	18,05 руб.	шт.
Разъем питания Optimus гнездо с клеммной колодкой_v.1	Разъем питания гнездо 2.1 x 5.5 x 10 с клеммной колодкой под винт (в уп. 20 шт.)	21,65 руб.	шт.
Разветвитель питания Optimus на 4 штекера DC	Соединительный кабель для разветвления линии питания.	134,00 руб.	шт.
Разветвитель питания Optimus на 4 штекера DC_v.1	Соединительный кабель для разветвления линии питания (1 гнездо DC на 4 штекера DC), позволяет подключить к одному блоку питания несколько камер или микрофонов. Материал изготовления кабеля - ABS пластик, силикон, медь.	134,00 руб.	шт.
Разъем RCA Optimus штекер с клеммной колодкой	Разъем штекер RCA с клеммной колодкой под винт для подключения микрофонов к видеорегистраторам (1уп=50шт)	26,90 руб.	шт.
Разъем RCA Optimus штекер с клеммной колодкой_v.1	Разъем штекер RCA с клеммной колодкой предназначен для оперативного соединения кабелей с видео и аудиоаппаратурой. Разъем RCA - стандартизированный разъем, передающий монофонический аудиосигнал или видеосигнал через кабель на видео и аудиотехнику: профессиональные звуковые карты (для линейных входов и выходов), DVD-плееры, видеомagneтофоны, VHS-видеокамеры и другую аппаратуру, имеющую соответствующий разъем. Установка провода на разъеме производится с помощью винтовых зажимов.	26,90 руб.	шт.
0503-RCAMVS	Разъем штекер RCA под пайку с металлической пружиной для подключения микрофонов к видеорегистраторам (1уп=100шт)	13,30 руб.	шт.
Микрофон М-10	Микрофон специализ. высокочувствит. для подключения к видеорегистраторам и др. оборудованию	629,00 руб.	шт.
Микрофон М-20	Микрофон специализ. высокочувствит. для подключения к видеорегистраторам и др. оборудованию. Ручная регулировка усиления.	916,00 руб.	шт.
Микрофон М-30	Микрофон специализ. высокочувствит. для подключения к видеорегистраторам и др. оборудованию. АРУ	1 012,00 руб.	шт.
Optimus М-6	Микрофон. Акустическая дальность до 7 м. АРУ.	177,00 руб.	шт.
Optimus М-7	Микрофон. Акустическая дальность до 10 м. Ручная регулировка усиления.	588,00 руб.	шт.
Optimus М-8	Микрофон. Активный, предварительный усилитель, шумоподавление. Акустическая дальность до 10м. Длина линии до 3000м.	577,00 руб.	шт.
Optimus PT-01	Комплект передачи питания для одновременной передачи питания и данных по кабелю Ethernetcat 5E по свободным парам. Дальность передачи питания до 100м., Напряжение до 48 В, вес 54 гр., Размеры: 6.5x2.5x2.5 см, от -35 до +45°C, Влажность: от 20% до 90% (без конденсата).	198,00 руб.	шт.
Optimus B-2T (AHD/TVI/CVI)	Поддержка разрешения 960H/720P/1080P/3MP/4MP, дальность передачи видеосигнала AHD - до 400 метров, TVI/CVI - до 300 метров, 75 Ом, разъем BNC на гибком коаксиальном кабеле..	209,00 руб.	шт.

Optimus B-5T (AHD/TVI/CVI)	Пассивный приемник-передатчик Optimus B-5T применяется для передачи сигнала на небольшие расстояния. Он прост в установке, не требует внешнего питания (12В) и позволяет сэкономить на монтажных работах. Поддерживает передачу сигналов высокой четкости - CVBS/AHD/TVI/CVI. Не требует источника питания. Рекомендованный кабель – UTP CAT5/5E/6. Рабочая температура -40...+55°C.	423,00 руб.	шт.
PVC-PTR-05S	Polyvision PVC-PTR-05S Комплект пассивных приёмо-передатчиков видеосигнала по витой паре с разъёмами BNC на кабеле, видеовход/выход - BNC/Под винт витой пары. Дальность AHD 5Мп 180м, AHD 4Мп 200м, AHD-H 250м, AHD-M 320м, CVBS 400м	416,00 руб.	шт.
BY-102	Видеоусилитель-разветвитель 1вход\2выхода, регулируемый коэффициент усиления:от-6 до +18 дБ (0,5 -8 раза), Защита от короткого замыкания по входам и выходам, защита от импульсных помех по входам и выходам, защита от ошибочной подачи питающего напряжения на входы или выходы.	860,00 руб.	шт.
Жесткий диск HDD 1 Tb Seagate Barracuda <ST1000DM010> 3.5" 7200 rpm 64 Mb SATA 6Gb/s	Жесткий диск для видеорегистраторов 1 ТБ	8 621,00 руб.	шт.
Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM008, 2ТБ, HDD, SATA III, 3.5"	Жесткий диск для видеорегистраторов 2 ТБ	10 140,00 руб.	шт.
Жесткий диск HDD 4 Tb Seagate Barracuda <ST4000DM004> 3.5"	Жесткий диск для видеорегистраторов 4 ТБ	13 507,00 руб.	шт.
Optimus U2I-4F1b/2F	Коммутационная способность 1,2 Гбит/с Поддержка PoE IEEE802.3af/at/bt Watchdog Мощность PoE на порт до 30/60 Вт 2 Uplink, 100 Мбит/с RJ-45 Степень влагозащиты IP 66	7 880,00 руб.	шт.
Optimus U1EN-5F	5 портов 10/100 Мбит/с RJ-45 Коммутационная способность 1 Гбит/с Питание 5-12В	1 175,00 руб.	шт.
Optimus U1EN-5G	5 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 Коммутационная способность 10 Гбит/с Питание 5-12В	1 535,00 руб.	шт.
Optimus U1EN-7F/1F	7 портов 10/100 Мбит/с RJ-45 1 порт 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink Коммутационная способность 1.6 Гбит/с Питание 5-12В	1 715,00 руб.	шт.
Optimus U1EN-7G/1G	7 портов 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 1 порт 10/100/1000 Мбит/с RJ-45, Uplink Коммутационная способность 16 Гбит/с Питание 5-12В	2 730,00 руб.	шт.
Optimus U1I-4F1b/2F_V.1	Коммутационная способность 1,2 Гбит/с Поддержка PoE IEEE 802.3af/at/bt (42,5 – 57В) Watchdog Мощность PoE на порт до 30/60 Вт 2 Uplink, 100 Мбит/с RJ-45	3 595,00 руб.	шт.
Optimus U1I-8F2b/1F	Коммутатор Optimus U1I-8F2b/1F - неуправляемые PoE-коммутаторы. Коммутаторы оснащены портами 8 портов 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (технология передачи питания по сетевому кабелю вместе с данными) к каждому из которых можно подключать сетевые устройства (IP-камеры, IP-телефоны, беспроводные точки доступа), а также с функцией Watchdog, она позволяет перезагрузить "зависшее" устройство, подключенное к коммутатору, путем снятия и повторной подачи напряжения. PoE-порты соответствуют стандартам PoE IEEE802.3af/at. 8 порт у коммутатора OptimusU1I-8F2b/1F соответствует стандартам IEEE802.3af/at/bt. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт (в bt стандарте до 60 Вт) на сетевое оборудование. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Максимальная дальность подключения оборудования составляет 250 метров. Коммутатор сам определяет длину кабеля и переключает режимы функцией Self-Adaptive. До 160м скорость составляет до 100Мбит/с от 160 до 250м скорость составляет до 10Мбит/с. Предусмотрен 1 порт RJ-45 Uplink со скоростью передачи данных 100 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору. Поддерживает автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах. Коммутатор распознает тип подключенного го сетевого устройства и при необходимости меняет контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые). Имеет 2 режима работы 250м и 160м.	5 099,00 руб.	шт.

Optimus U1E-8F/2G/1S	8 портов до 100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта до 1000 Мбит/с RJ-45, Uplink 1 порт до 1000 Мбит/с SFP, Uplink Общий PoE бюджет 120 Вт Функция Watchdog Стандарты PoE IEEE802.3af/at Коммутационная способность 7,6 Гбит/с Мощность PoE на порт до 30 Вт	6 907,00 руб.	шт.
Optimus U1E-8F/2G_V.1	Коммутатор Optimus U1E-8F/2G_V.1 - неуправляемый PoE-коммутатор. Он оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE (технология передачи питания по сетевому кабелю вместе с данными) к каждому из которых можно подключать сетевые устройства (IP-камеры, IP-телефоны, беспроводные точки доступа). PoE-порты 1-8 соответствуют стандартам PoE IEEE802.3af/at. Каждый порт подает питание мощностью до 30 Вт на подключенное устройство. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Максимальная дальность подключения оборудования составляет 100 метров. Предусмотрены 2 порта RJ-45 в качестве Uplink со скоростью передачи данных до 1000 Мбит/с для подключения коммутатора к локальной сети, сети интернет, видеорегистратору или другому коммутатору. Коммутатор оснащен технологией Watchdog, которая позволяет автоматически контролировать зависания подключенных устройств. В случае обнаружения зависшего устройства, коммутатор перезапустит PoE электропитание на порту, тем самым произведя принудительную перезагрузку питаемого устройства. Имеет 2 режима работы 250m и 100m.	5 393,00 руб.	шт.
Optimus U1E-4F/2F (12-24V)	4 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink Общий PoE бюджет до 100 Вт Функция Watchdog Стандарты PoE IEEE 802.3af/at (42,5 – 57В) Коммутационная способность 1,2 Гбит/с	3 770,00 руб.	шт.
Optimus U1E-8F/2F (12-24V)	8 портов 10/100 Мбит/с RJ-45, PoE+ 2 порта 10/100 Мбит/с RJ-45, Uplink Общий PoE бюджет до 120 Вт Функция Watchdog Стандарты PoE IEEE 802.3af/at (42,5 – 57В) Коммутационная способность 2 Гбит/с	5 408,00 руб.	шт.
Optimus EM1260	Удлинитель POE Стандарт IEEE 802.3af/at, Порты подключения: Вход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) -1 шт., Выход: разъем RJ-45 (PoE + Данные) – 2 шт., 10/100 Мбит/с, от -35° С до +55°С, 102ммх34ммх20мм	1 932,00 руб.	шт.
Точка доступа Optimus WB-24350	Дальность передачи до 3,5 км, Скорость передачи до 300 Мбит/с, Стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n, Частотный диапазон 2.312ГГц - 2.4835ГГц	7 236,00 руб.	шт.
Роутер Optimus WR2-24015 4G	4G Wi-Fi Роутер Optimus WR2-24015 может предоставить доступ в Интернет с использованием ресурсов сотовой сети. Установив SIM-карту с подключенной услугой мобильного интернет-соединения, вы сможете подключить ко всемирной сети все самые необходимые для вас устройства. Подключение может быть как по Wi-Fi (в этом случае скорость соединения может достигать 300 Мбит/с), так и по Ethernet. Роутер обладает двумя портами LAN (один из которых совмещен с портом WAN). Реальная скорость доступа в Интернет будет зависеть от возможностей оператора мобильной связи и от уровня GSM-сигнала. Степень защиты IP65, небольшой размер, высокопрочный и термостойкий пластиковый корпус, а также мощные внешние антенны дают пользователю возможность установить устройство вне помещения и независимо от погодных условий.	5 841,00 руб.	шт.
Устройство грозозащиты Optimus PD-G1/2.5POE	Подходит для защиты компьютерных сетей. Хорошая разрядная способность. Быстрый отклик, высокая скорость передачи, низкое затухание сигнала. Подключение через RJ45, простота в установке.	3 410,00 руб.	шт.
RJ-45 коннектор кат.5_v.1	Коннектор кат.5 под одножильный кабель (20 шт. в уп.)	5,80 руб.	шт.
Optimus IG1 PoE инжектор		1 657,00 руб.	шт.
TP-LINK TL-WR842N WiFi роутер	WiFi роутер с поддержкой USB модемов, напряжение питания 12в.	2 391,00 руб.	шт.
ШНВ-1 шкаф настенный для видеорегистратора	Шкаф ШНВ-1 предназначен для настенного размещения компонентов системы видеонаблюдения: монитора, видеорегистратора, блока питания, а также другого сетевого и электронного оборудования. Материал: металл толщиной 1мм; габариты, мм: 560*540*150; вес, кг: 9,9. Комплектация: 2 пары ключей, 4 винта M5*12 мм, 4 винта M4*10 мм	11 077,00 руб.	шт.

Видеооборудование фирмы Optimus			
Видеооборудование и системы контроля доступа			
Optimus EM-180	Электромагнитный замок. Рабочее напряжение 12/24В, потребляемый ток 300мА, Сила удержания 180 кг, крепежный элемент в комплекте: планка, рабочая температура -40°C до +50°C, Вес 1 кг. Размер 170x40x20 мм	1 865,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H022.1(2.8)_V.3	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп 2D, 3D DNR 2 ИК-диода(до 20м) Режим день/ночь	3 096,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H022.1(3.6)E_V.2	1/3" 2.1Мп Progressive Scan CMOS JX-F37, разрешение 1920x1080 (1080P), Фиксированный объектив 3.6 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим День/Ночь, режимы работы: AHD / TVI / CVI / CVBS. DNR 2D, 3D, D-WDR, 24 ИК-диода (до 20м), поддержка интерфейса управления параметрами камеры CoC (UTC), DC12V (400мА), -10°C...+50°C, 90x85 мм, 156гр., пластик IP20	1 929,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H022.1(3.6)E_V.3	В основе камеры Optimus AHD-H022.1(3.6)E_V.3 лежит чувствительный элемент SmartSens Technology CMOS SC2336 диагональю 1/3" и разрешением 2.1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1920x1080 пикселей. Модель оборудована фиксированным объективом 3.6 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,01 Лк, в черно-белом - 0,001 Лк. При работе доступны функции настройки автоматического баланса белого, 2D, 3D DNR. Благодаря им изображение с камеры будет наилучшего качества. Питание камеры - DC12V±10%. Камера выполнена в пластиковом корпусе с рабочей температурой от -10 °C до +50 °C, что подразумевает использование данной модели в помещениях.	2 148,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H022.1(2.8)E_V.4	1/3" 2.1 Мп SmartSens Technology CMOS SC2336 Разрешение 1080P 2D, 3D DNR Режим день/ночь	2 148,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H025.0(2.8)_V.3	1/2.5" JX-K05 5Мп 2608x1952 (5МП) Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке 2 Ик-диода (до 20м)	3 049,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H012.1(2.8)_V.4	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп 2D, 3D DNR 6 Ик-диодов (до 30м) IP67	3 863,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H012.1(2.8)E_V.4	В основе камеры Optimus AHD-H012.1(2.8)E_V.4 лежит чувствительный элемент SmartSens Technology CMOS SC2336 диагональю 1/3" и разрешением 2.1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1920x1080 пикселей. Модель оборудована фиксированным объективом 2.8 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,01 Лк, в черно-белом - 0,001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК При работе доступны функции настройки автоматического баланса белого, 2D, 3D DNR, AGC. Питание камеры - DC12V±10%. Камера выполнена в антивандальном корпусе, со степенью защиты IP67, что обеспечивает возможность использования в уличных условиях. Рабочая температура от -45°C до +50°C.	2 292,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H012.1(3.6)E_V.4	В основе камеры Optimus AHD-H012.1(3.6)E_V.4 лежит чувствительный элемент SmartSens Technology CMOS SC2336 диагональю 1/3" и разрешением 2.1 Мп. Камера позволяет получать качественное изображение высокого разрешения 1920x1080 пикселей. Модель оборудована фиксированным объективом 3.6 мм. Чувствительность камеры в цветном режиме - 0,01 Лк, в черно-белом - 0,001 Лк. При работе доступны функции настройки автоматического баланса белого, 2D, 3D DNR, AGC. Питание камеры - DC12V±10%. Камера выполнена в антивандальном корпусе, со степенью защиты IP67, что обеспечивает возможность использования в уличных условиях. Рабочая температура от -45°C до +50°C.	2 292,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H012.1(3.6)_V.4	1/2.9" CMOS Sony IMX323 Разрешение 1080P Фиксированный объектив 3.6мм 2D, 3D DNR, D-WDR Степень защиты IP67	3 734,00 руб.	шт.

Optimus AHD-H012.1(2.8-12)_V.2	Уличная камера 1/2.9", 2,1МП CMOS SONY IMX323, разрешение 1920x1080 (1080P), Вариофокальный объектив 2.8~12 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим День/Ночь, режимы работы: AHD / TVI / CVI / CVBS. 2DNR, 3DNR, D-WDR, 42 ИК-диода (до 40м), экранное меню, DC12V (600мА), -45°С...+50°С, антивандальный корпус, IP67 размер 245x80 мм, 490гр.	5 593,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H012.1(2.8-12)_V.3	1/2.9" CMOS SONY IMX323 Разрешение 1080P Вариофокальный объектив 2,8-12мм 2D, 3D DNR, D-WDR Антивандальный корпус, класс IP67	6 026,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H042.1(2,8)_V.2	Купольная камера: антивандальный корпус 1/2.9", 2,1МП CMOS Sony IMX323, разрешение 1920x1080 (1080P), Фиксированный объектив 2.8 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим День/Ночь, режимы работы: AHD / TVI / CVI / CVBS. DNR 2D/3D, D-WDR, 24 ИК-диода (до 25м), экранное меню, DC12V (400мА), -45°С...+50°С, 93x85 мм, 320гр., антивандальный корпус, IP66	3 564,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H042.1(3,6)_V.2	Купольная камера, антивандальный корпус, IP66 . 1/2.9", 2,1МП CMOS Sony IMX323, разрешение 1920x1080 (1080P), Фиксированный объектив 3.6 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим День/Ночь, режимы работы: AHD / TVI / CVI / CVBS. DNR 2D/3D, D-WDR, антитуман, 24 ИК-диода (до 25м), экранное меню, DC12V (400мА), -45°С...+50°С, 93x85 мм, 320гр.,	3 667,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H045.0(2.8)_V.2	Купольная 1/2.5" JX-K05 5Мп, разрешение 2608x1952 (5МП), Фиксированный объектив 2.8 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим день/ночь, AHD/TVI – 5MP@20fps, 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVI – 4MP@25fps, 2MP@25fps; CVBS(960H) @25fps, 18 ИК-диодов (до 20м), экранное меню, DC12V (400 мА), от -45 °С до +50 °С, 93 x 93x85 мм, 320 гр.,антивандальный корпус, IP66	3 497,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H042.1(2.8-12)_V.2	Купольная камера 1/2.9", 2,1МП CMOS Sony IMX323, разрешение 1920x1080 (1080P), Вариофокальный объектив 2.8~12 мм, цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2) (0Лк при вкл. ИК подсветке), режим День/Ночь, режимы работы: AHD / TVI / CVI / CVBS. DNR 2D/3D, D-WDR, Антитуман, 36 ИК-диодов (до 30м), экранное меню, DC12V (500мА), -45°С...+50°С, 115x100 мм, 630гр., антивандальный корпус, IP66	4 432,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H015.0(3.6)_V.4	1/2.5" JX-K05 2608x1952 (5МП) Фиксированный 2.8 мм 6 Ик-диодов (до 30м)	3 502,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H015.0(2.8)_V.4	1/2.5" JX-K05 2608x1952 (5МП) Фиксированный 2.8 мм 6 Ик-диодов (до 30м)	3 497,00 руб.	шт.
Optimus AHD-H015.0(2.8-12)_V.3	1/2.5" JX-K05 2608x1952 (5МП) Вариофокальный 2.8~12 мм 8 ИК-диодов (до 40м)	5 754,00 руб.	шт.
Optimus IP-S042.1(2.8)MP_V.1	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis 3 ИК-диода (до 30м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандальный корпус, класс защиты IP66	5 933,00 руб.	шт.
Optimus IP-S022.1(2.8)P_V.2	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis 4 ИК-диода (до 30) Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Поддержка кодеков H.265 / H.264	4 852,00 руб.	шт.
Optimus IP-E022.1(2.8)MPE_V.3	1/2.9" 2.0M MIS2009 Progressive Scan CMOS 4 ИК-диода, SmartIR, дальность 20м Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Поддержка кодеков H.265 / H.264 Встроенный микрофон	4 023,00 руб.	шт.
Optimus IP-S025.0(2.8)P_V.1	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 24 ИК-диода Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP20 PoE	7 191,00 руб.	шт.
Optimus IP-E024.0(2.8)MP_V.1	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI 4 ИК-диода, SmartIR, дальность до 20м Встроенный микрофон Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр	5 753,00 руб.	шт.
Optimus IP-S025.0(2.8)MP_V.2	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 4 ИК-диода Встроенный микрофон Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр	7 375,00 руб.	шт.

Optimus IP-S012.1(3.6)P_V.1	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis 36 ИК-диодов (до 45м) Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP67 PoE	5 506,00 руб.	шт.
Optimus IP-S012.1(3.6)MPC	1/2.8" 2,16Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis 6 ИК-диодов (до 40м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандальный корпус, класс защиты IP67	5 933,00 руб.	шт.
Optimus IP-E012.1(2.8)PE_V.5	1/2.9" 2.0M MIS2009 Progressive Scan CMOS 6 ИК-диодов (до 40м) Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP67	4 182,00 руб.	шт.
Optimus IP-S012.1(2.8)MPC	1/2.8" 2,16Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis 6 ИК-диодов (до 40м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандальный корпус, класс защиты IP67	5 933,00 руб.	шт.
Optimus IP-E012.1(2.8)PL	Уличная IP видекамера 1/2.8" 3.0M SC3338 Progressive Scan CMOS, 2 диода (warm-light, до 20м), 2 ИК-диода (до 20м), Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр, Класс защиты IP67, PoE	5 681,00 руб.	шт.
Optimus IP-E012.1(2.8-12)PE_V.3	1/2.8" 2.0MP SC223A Progressive Scan CMOS 6 ИК-диодов Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP67 PoE	6 180,00 руб.	шт.
Optimus IP-E014.0(2.8)P_V.1	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI 36 ИК-диодов Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP67 PoE	5 717,00 руб.	шт.
Optimus IP-E014.0(2.8)MPC	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI 6 ИК-диодов Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон Класс защиты IP67 PoE	5 954,00 руб.	шт.
Optimus IP-E014.0(2.8)MP	Уличная IP-видеокамера Optimus IP-E014.0(2.8)MP создана на основе 1/3" 4.0MP Progressive Scan CMOS SC401AI. Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром. Светочувствительность камеры составляет цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК. Работу в ночное время обеспечивают 4 ИК-диода с максимальной дальностью 25 м. Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.265/H.264, скорость записи составляет 25 к/с. Камера выполнена в пластиковом корпусе степенью защиты IP67. Рабочая температура от -45°C до +50°C.	5 109,00 руб.	шт.
Optimus IP-E014.0(3.6)MPC	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI 6 ИК-диодов Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон Класс защиты IP67 PoE	5 954,00 руб.	шт.
Optimus IP-E014.0(2.8-12)P_V.3	1/3" 4Мп Progressive Scan CMOS SC401AI 8 ИК-диодов Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Класс защиты IP67 PoE	6 850,00 руб.	шт.
Optimus IP-S015.0(2.8)MPC	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 6 ИК-диодов (до 30м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандальный корпус, класс защиты IP67	7 921,00 руб.	шт.

Optimus IP-S015.0(3.6)MPC	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 6 ИК-диодов (до 30м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандалный корпус, класс защиты IP67	7 921,00 руб.	шт.
Optimus IP-S015.0(2.8-12)P_V.2	Уличная IP-видеокамера Optimus IP-S015.0(2.8-12)P_V.2 создана на основе 1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis. Оборудована вариофокальным объективом 2,8-12 мм, встроенным ИК-фильтром. Светочувствительность камеры составляет 0.005Лк (F1.2), 0 Лк при включенной ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 8 ИК-диодов с максимальной дальностью 40 м. Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H.265 / H.264. Камера выполнена в металлическом антивандалном корпусе степенью защиты IP67. Рабочая температура от -45° С до +50° С.	9 734,00 руб.	шт.
Optimus IP-E072.1(2.8)MPE_V.1		5 614,00 руб.	шт.
Optimus IP-S075.0(2.8)MP_V.1	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 12 ИК-диодов (до 10м) Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон Класс защиты IP65 PoE	7 622,00 руб.	шт.
Optimus IP-S042.1(2.8-12)P	1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis , 36 ИК-диодов (до 45м), Поддержка кодеков H.265 / H.264, Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр, Антивандалный корпус, класс защиты IP66 ,PoE	7 557,00 руб.	шт.
Optimus IP-S045.0(2.8)MP_V.1	1/2.8" 5,69 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX335 Starvis 3 ИК-диода (до 30м) Поддержка кодеков H.265 / H.264 Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный микрофон PoE Антивандалный корпус, класс защиты IP66	7 375,00 руб.	шт.
Optimus IP-H022.1(2.8)W	1/2.8" 2.16 Мп Progressive Scan CMOS SONY IMX307 Starvis, H.264/H.265, фиксированный объектив 2.8мм, цв. 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке), режим День/Ночь, встроенный ИК-фильтр, Поддержка P2P и мобильных приложений, Wi-Fi модуль IEEE 802.11 b/g/n, поддержка microSD до 128ГБ не ниже 10 класса (не в комплекте), ИК-подсветка 30 ИК-диодов (до 30м), D-WDR, DC12В (600 мА), -10°С...+50°С, 127x102 мм, 390 гр., Пластик, IP20	6 831,00 руб.	шт.
Optimus IP-H012.1(2.8)PW_V.3	1/2.9" 2 Мп Progressive Scan CMOS SC307E 18 ИК-диодов Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр Встроенный Wi-Fi модуль Поддержка micro-SD карты	7 035,00 руб.	шт.
Optimus IP-H062.1(2.8)W_V.1	IP-видеокамера Optimus IP-H062.1(2.8)W_V.1 создана на основе 1/3" матрицы Progressive Scan CMOS F37, разрешением 2 Мп (1920x1080). Оборудована фиксированным 2.8 мм объективом, встроенным ИК-фильтром. Светочувствительность камеры составляет Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК подсветке. Работу в ночное время обеспечивают 8 ИК-диодов с максимальной дальностью 10 м. Позволяет передавать 2 видеопотока с управляемой частотой кадров и пропускной способностью, формат сжатия видео H265. Имеет встроенный Wi-Fi модуль 2.4 ГГц. Поддерживает интерфейс Onvif, P2P и Micro-SD карту до 256 Гб.	4 206,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-3004HE_V.2	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/ H.264 4 видеовходов, 1 аудиовход 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (20к/с на канал) 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (25к/с на канал) 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @ (25к/с на канал) Поддержка аудио по коаксиалу P2P Optimus Connect	5 758,00 руб.	шт.

Optimus AHDR-3008E_V.3	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/ H.264 8 видеовходов, 1 аудиовход 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (12к/с на канал)* 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ (16к/с на канал)* 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (25к/с на канал) Двойной поток данных P2P Optimus Connect	7 844,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-4004L_V.3	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/H.264 4 видеовхода, 1 аудиовход 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @12к/с на канал* 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@15к/с на канал* 3МП AHD/TVI/CVI/XVI@18к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал Двойной поток данных P2P Optimus Connect	7 571,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-4008L_V.3	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/H.264 8 видеовхода, 1 аудиовход 8М-N AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал* 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал* 1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @18к/с на канал Поддержка аудио по коаксиалу P2P Optimus Connect	10 712,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-3016E_V.1	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265+/H.265/ H.264 16 видеовходов, 6 аудиовходов 5М-N AHD/TVI/CVI/XVI @ (6к/с на канал) 4М-N AHD/TVI/CVI/XVI@ (8 к/с на канал) 1080N / 720P / AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @ (15к/с на канал) Двойной поток данных P2P Optimus Connect	16 398,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-4016L_V.1	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/H.264 16 видеовходов, 2 аудиовхода 8М AHD/TVI/CVI/XVI@4к/с на канал 5М AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал 4М AHD/TVI/CVI/XVI@9к/с на канал 3М AHD/TVI/CVI/XVI@10к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI@16к/с на канал 720P/ CVBS 960H@25к/с на канал Двойной поток данных P2P Optimus Connect	20 909,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-4004	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/H.264 4 видеовхода, 1 аудиовход 8МП AHD/TVI/CVI/XVI@ 9к/с на канал 5МП AHD/TVI/CVI/XVI @16к/с на канал 4МП AHD/TVI/CVI/XVI@21к/с на канал 3МП\1080P AHD/TVI/CVI/XVI CVBS @25к/с на канал Двойной поток данных P2P Optimus Connect	12 496,00 руб.	шт.
Optimus AHDR-3008_H.265	6 в 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP Формат сжатия H.265/H.264 8 видеовходов, 4 аудиовхода AHD 8МП@64к/с, AHD/TVI/CVI/XVI 5МП@112к/с, 4МП@152к/с, 3МП@176к/с, 1080P / 720P/ CVBS 960H @ 200к/с Двойной поток данных P2P Optimus Connect	14 786,00 руб.	шт.
Optimus NVR-5101_V.1	10 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал Формат сжатия H.265/H.264 Двойной поток данных P2P Optimus Connect	6 840,00 руб.	шт.
Optimus NVR-5101-8P_V.2	Формат сжатия H.265/H.264 10 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал 8 PoE портов Двойной поток данных Поддержка 3G, Wi-Fi P2P Optimus Connect	10 455,00 руб.	шт.
Optimus NVR-5161_V.1	16 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал Формат сжатия H.265/H.264 Двойной поток данных P2P Optimus Connect HDMI (3840x2160), VGA (max 1920x1080) 1HDD до 14ТБ	8 292,00 руб.	шт.
Optimus NVR-5361	Формат сжатия H.265/H.264/H.264+/H.265+ 36 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал Двойной поток данных Поддержка 3G, WiFi P2P Optimus Connect	14 781,00 руб.	шт.

Optimus NVR-5362	Формат сжатия H.265/H.264/H.264+/H.265+ 36 каналов 8МП 3840x2160 @ 25к/с на канал Двойной поток данных Поддержка 3G, WiFi P2P Optimus Connect	15 317,00 руб.	шт.
------------------	---	----------------	-----